

英国易高Elcometer456涂层测厚仪

产品名称	英国易高Elcometer456涂层测厚仪
公司名称	北京时代天晨科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:易高/Elcometer 型号:456 测量范围:0-30mm
公司地址	北京市海淀区清河安宁庄东路18号
联系电话	010-62959511 13811531550

产品详情

产品概述

英国易高elcometer456涂层测厚仪分为4个类型：elcometer456e型、elcometer456b(基本型)、elcometer456s(标准型)、elcometer456t(高级型)，从最初的elcometer456e型到现在的elcometer456t型，仪器功能不断增加，elcometer456t型带有记忆、字母数字组合记录数据批次和蓝牙传输功能。

英国易高elcometer456分体式涂层测厚仪提供多种探头，测量机动性更强。

所有elcometer456探头可互相更换，elcometer456铁基仪器可接受任何铁基探头，elcometer456非铁基仪器可接受任何非铁基探头，elcometer456两用仪器可接受所有铁基探头、非铁基探头及两用探头。

功能特点

大按键，即使戴上手套也可方便操作

多语言菜单设置，高对比度彩色lcd, 并带有自动旋转功能

符合多项国家及国际标准

在平滑、粗糙、稀薄表面及曲面上都可准确测量

密封、耐用、抗冲击性强，防尘防水，防护等级相当于ip64，适合在恶劣环境下使用

兼容所有易高elcometer软件（包括elcomaster 2.0软件）

usb 和蓝牙bluetooth™ 数据输出

可分2500组存储150000个数据

能在金属基体上测量厚度达30mm（1200mils）的涂层

技术参数

探头类型：铁基 (f)、非铁基 (n)、两用型 (fnf) ³

测量范围：0-30mm (0-1200mils)

显示：2.4”（6 cm）qvga 彩色薄膜晶体管显示屏, 320x240像素

电池类型：2xaa 干电池，也可使用充电电池

电池寿命：以每秒1个读数，可连续工作最长24小时 ⁵

仪器尺寸：141x73x37mm

仪器重量：161g(含电池)

操作温度：-10 至 50 ° c (14 至 122 ° f)

标准配置

主机、校准膜片 (只限整体式)、腕带、提箱 (高级型)、保护套 (基本、标准、高级型)、一个屏保帖 (标准、高级型)、2节aa电池、操作手册、usb线 (标准、高级型)、易高2.0软件 (标准、高级型)。

类型	e型	基本型b	标准型s	高级型t
铁基分体式仪器	-	a456cfbs	a456cfss	a456cfts
非铁基分体式仪器	-	a456cnbs	a456cnss	a456cnts

两用分体式仪器	-	a456cfnfbs	a456cfnfss	a456cfnfts
---------	---	------------	------------	------------