

日本Mitutoyo三丰SJ-301粗糙度仪

产品名称	日本Mitutoyo三丰SJ-301粗糙度仪
公司名称	北京时代天晨科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:三丰/Mitutoyo 型号: SJ-301 测量范围: -200um ~ +150um
公司地址	北京市海淀区清河安宁庄东路18号
联系电话	010-62959511 13811531550

产品详情

产品概述

日本三丰呢个sj301表面粗糙度仪测量，便于操作的触摸屏，内置打印机和充电电池，jis/din/iso/ansi兼容36个评价参数和3个分析图表，带有surfpak-sj软件的pc连接端口，自动休眠功能可有效节约能源，精心创造的便携式表面粗糙度测量仪，操作便捷经济实惠，能够满足您的各种测量需要。

功能特点

便于操作的触摸屏

内置打印机和充电电池

jis/din/iso/ansi兼容36个评价参数和3个分析图表

探针行程达350 μ m

具有统计处理功能

带有surfpak-sj软件的pc连接端口

自动休眠功能可有效节约能源。

型号	sj-301
检测器测力	0.75mn
评价长度	12.5mm
测量范围	350um(-200um ~ +150um)
驱动部/检测器	检测器：178-395/178-390 探针：金刚石型(针尖半径：2um/5um) 检测方式：微分感应
评定轮廓	p,r,din4776 , motif.r,motif.w
评价参数	ra,ry,rz,rt,rp,rq,rv,sm,s,pc,r3z,mr,rpk,rvk,sc,rk,mr1, mr2,lo,ppi,r,ar,rx,a1,a2,vo,hsc.,mrd,sk,ku,da,dq,wte,wt,w,aw(不允许用户自定义)
粗糙度标准	jis,din,iso,ansi
数据过滤	2cr-75%,2cr-75%pc,gaussian-50%
截至波长	l c:0.08,0.25,0.8,2.5,8mm l s:2.5,8,25mm
取样长度(l)**s	0.08,0.25,0.8,2.5,8mm
取样段数	× 1, × 3, × 5, × l
显示	液晶显示
数据输出	通过rs-232c端口/spc数据输出
电源	通过ac适配器/电池(可更换)
尺寸(wxdxh)	307 × 165 × 94mm

重量

1.2kg