DW16外注单体支柱

产品名称	DW16外注单体支柱
公司名称	山东中煤工矿物资有限公司钢材分公司
价格	面议
规格参数	品牌:中煤 型号:齐全
公司地址	济宁市高新区火炬路69号
联系电话	0537-2369032

产品详情

dw35矿用外注式单体液压支柱

玻璃钢单体液压支柱，外注式单体液压支柱，外注单体支柱，dw35单体液压支柱，钛合金外注式单体支柱，云南单体支柱，山西单体支柱，dw28单体支柱，dw22单体支柱，dw16外注单体支柱，dw26外注单体支柱

让我带您们一起进入支柱世界吧，本公司长期生产各种规格的单体支柱，严格按照国家技术规定及生产工艺生产，在巷道施工及行进中我公司生产的支柱已遍布大江南北个个矿上，北至黑河，南至海南，亲们你还在等什么呢、、

1.用途： dw35外注式单体液压支柱可作一般机械化采煤工作面的支护顶板用,是一种外供恒阻式单体支柱可与金属顶梁配合使用。dw35单体液压支柱使用时煤层倾角小于25度的缓倾斜回采工作面。单体液压支柱具有初撑力高，承载力均匀支柱及降柱速度快等优点。

2.外注式单体液压支柱的主要优点是：结构比较简单，零部件少，易于维修，外注式单体液压支柱的关键部件是三用阀，组装于一体，拆装便利，井下一般可立即拆换。初撑力靠泵站压力获得，可靠性高。此外，由于以泵站压力来升柱，升柱速度高于手工作业的内注式液压支柱，一般要高3-4倍，所以能提高外注式单体液压支柱的支设效率，由于它靠外部供液以及零件少，使支柱自重减了5kg,大大降低了工人劳动强度。

3.介绍几种常用规格型号：

型号： 最小高度mm 最大高度mm 行程mm 工作液压mpa 重量(无油) kg

dw35 2700 3500 800 19.1
82.8

dw31.5 2350 3150 800 25.2
76.4

dw28 2000 2800 800 31.8
70

dw25 1700 2500 800 31.8
58

dw22 1440 2200 800 38.2
55

dw20 1240 2000 760 38.2
49

dw18 1110 1800 690 38.2
47

dw16 1005 1600 595 38.2
43.6

dw14 900 1400 500 38.2
39.9

dw12 792 1200 408 38.2
36.3

dw10 685 1000 315 38.2
32

dw08 578 800 222 38.2
26.7

dw06 485 600 145 38.2
26.5

我们长期供应dw外注式单体液压支柱、dn内注式单体液压支柱、dwx外注悬浮式单体液压支柱以及玻璃钢单体液压支柱，玻璃钢的，钢的，钛合金的。除此之外我公司还生产加工矿车，平板车，材料车，矿用三轮车，避难硐室门，耙斗机，斜风井防爆门，防火栅栏门，立风井防爆门，抗冲击波活门，无压风门，挡车器，捞车器（捕车器），阻车器等矿用产品，欢迎你的来电

免费热线；朱东攀 18366749391 /18660761382座机：0537-2369032 qq:1835246292