

# 汽轮机防腐稀土保温涂料

产品名称	汽轮机防腐稀土保温涂料
公司名称	廊坊恒昌保温建材有限公司
价格	200.00/3000
规格参数	品牌:2
公司地址	河北省廊坊市大城金地工业区
联系电话	0316-5195662 15932625787

## 产品详情

### 汽轮机防腐稀土保温涂料

直销负责人：15932625787毕先生电话：0316-5195662

[注]：此号码只面向客户，谢绝一切活动与推销

复合硅酸盐保温涂料（干粉）是以特种无机胶凝材料为在基料，以优质无机轻体材料为填料，掺入多种有机、无机改性外加剂，采用预混合干拌技术加工而成的一种干粉状保温材料。该材料在施工现场经加水搅拌后成为施工性良好的均匀粘稠浆体，其主要性能是：防水抗渗、导热系数低、结构稳定、质轻、吸音好、粘结力强，能有效地克服墙体裂缝，同时还有无毒、无味、不燃等特点，施工简便。

一、按《硅酸盐复合绝热涂料》gb / t17371—1998标准检测结果如下：

检验项目	标准（b级）	检验结果
外观		灰色粉末颗粒
密度/（kg/m <sup>3</sup> ）	1000	400
ph值	9~10	7.5

透水压力比/%	300	395
体积收缩率/%	220	80
抗拉强度/kpa	20.0	11.0
粘结强度/kpa	100	198
导热系数/w/(m·k)	0.11	0.009
高温后粘结强度/kpa (600 恒温4h)	50	115

二、主要用途用于石油化工、电业建筑、金属冶炼、医药纺织、造船造纸等多种行业的管道罐体、旋转体、异型设备的保温隔热、保冷、防水材料。

三、主要特点：以多种优质轻体无机矿物质为填料，渗配适量化学添加剂和复合高温粘合剂，经特殊工艺复合精制而成。具有防水抗渗、质轻、阻燃、美观、导热系数小、隔热性能好、粘接强度大、干燥时间短、便于运输等特点。使用寿命是传统保温材料的3-4倍,保温层厚度是传统保温材料的1/3-1/5。

四、使用方法：首先将被保温物表面重垢除去，直接加水浸泡涂料1-2小时,并不断翻和成膏状物。施工时采用直涂法，将该品经纬交叉轻涂轻抹。首次涂层厚度不宜超过5mm，干后再涂第二层涂层厚度10-15mm，直至达到保温层厚度，待表面稍凝后压光,养护处理即可。公司声明，有问题的产品绝不出厂

严把质量关 公司宗旨；用户第一信誉第一质量第一  
公司理念；把最好的产品交到客户手中 本公司郑重声明：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求

防火岩棉板价格¥厂家报价¥【最新】：销售热线：15932625787汽轮机防腐稀土保温涂料