

PGNL泡沫罐

产品名称	PGNL泡沫罐
公司名称	河南省新乡消防安全设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡市凤泉区新路路
联系电话	15565283076

产品详情

压力式比例混合装置当压力水流经混合器时有部份水经过水管进入贮罐内，罐内与主管道上压力平衡的同时适量的泡沫液经出液出液管进入混合器并与压力水按一定比例自动混合成泡沫混合液。混合液被送至泡沫产生器、泡沫枪、泡沫炮或其它泡沫设备，产生空气泡沫扑救甲、乙、丙类液体火灾。

泡沫罐-消防泡沫罐-隔膜式泡沫罐-胶囊泡沫罐-水城膜泡沫罐-立式泡沫罐-化工厂泡沫罐-车库泡沫罐-油库泡沫罐-质量保证-价格优费全国免费热线：南通泡沫罐-无锡消防泡沫罐-无锡隔膜式泡沫罐-南通胶囊泡沫罐-山东水城膜泡沫罐-青岛立式泡沫罐-大连化工厂泡沫罐-东营车库泡沫罐-江苏油库泡沫罐台州泡沫罐-济宁消防泡沫罐-济南隔膜式泡沫罐-大连胶囊泡沫罐-青岛水城膜泡沫罐-淄博立式泡沫罐-无锡化工厂泡沫罐-南通车库泡沫罐-油库泡沫罐-专业生产-质量保证-价格优费-产品优势：国家认证、品质保证、厂家直销、全国最低价!!!消防泡沫罐全国销售，稳居行业前列!技术力量雄厚,服务地域广!全国免费热线：产品介绍：该泡沫罐适用流量压力范围大，压力损失小，在各种高，中，低倍数泡沫灭火系统中均得到了广泛应用。此泡沫罐按结构形式可分为卧式和立式两种。有效的延长灭火时间,节约泡沫液的使用，提高了灭火抗灾的能力。泡沫罐操作简单,维护方便,无毒灭火效率高,而且不复燃!

一、产品说明 phym泡沫液储罐系列压力式比例混合装置由压力罐，胶囊，比例混合器，安全阀，止回阀，压力表，单向阀及管道组成。由泵供给压力水，将泡沫液按一定比例与水混合成泡沫混合液的装置，由于胶囊将泡沫液与水隔开，泡沫液一次没用完，下次可以继续使用，而且混合精度稳定，可靠。

二、工作原理当压力水流经比例混合器时一部分压力水（3%-6%）由支管进入泡沫液储罐内挤压胶囊，置换出等量的泡沫液与另一部分水（97%-94%）在比例混合器内混合成泡沫混合液提供给泡沫产生装置，产生空气泡沫进行灭火。三、外形尺寸型号尺寸容积(

型号 流量范围(l/s) 混合比例(%) 工作压力(mpa) 压降(mpa)

(最大流量下) 通径(mm)

phym16 4~16 3或6 0.6~1.2 -0.15mpa 100

phym20 4~20 3或6 0.6~1.2 -0.15mpa 100

phym40 10~40 3或6 0.6~1.2 -0.15mpa 100

phym64 20~64 3或6 0.6~1.2 -0.15mpa 150

phym80 20~80 3或6 0.6~1.2 -0.15mpa 150

phym100 24~100 3或6 0.6~1.2 -0.15mpa 150/200

该装置广泛用于油库、化工厂、机库、油田、燃油锅炉、地下车库等场所.