

# ZP150型泡沫比例混合器

产品名称	ZP150型泡沫比例混合器
公司名称	河南省新乡消防安全设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡市凤泉区新路路
联系电话	15565283076

## 产品详情

泡沫罐-消防泡沫罐-隔膜式泡沫罐-胶囊泡沫罐-水城膜泡沫罐-立式泡沫罐-化工厂泡沫罐-车库泡沫罐-油库泡沫罐-质量保证-价格优费全国免费热线：南通泡沫罐-无锡消防泡沫罐-无锡隔膜式泡沫罐-南通胶囊泡沫罐-山东水城膜泡沫罐-青岛立式泡沫罐-大连化工厂泡沫罐-东营车库泡沫罐-江苏油库泡沫罐台州泡沫罐-济宁消防泡沫罐-济南隔膜式泡沫罐-大连胶囊泡沫罐-青岛水城膜泡沫罐-淄博立式泡沫罐-无锡化工厂泡沫罐-南通车库泡沫罐-油库泡沫罐-专业生产-质量保证-价格优费-产品优势：国家认证、品质保证、厂家直销、全国最低价!!!消防泡沫罐全国销售，稳居行业前列!技术力量雄厚,服务地域广!全国免费热线：产品介绍：该泡沫罐适用流量压力范围大，压力损失小，在各种高，中，低倍数泡沫灭火系统中均得到了广泛应用。此泡沫罐按结构形式可分为卧式和立式两种。有效的延长灭火时间,节约泡沫液的使用，提高了灭火抗灾的能力。泡沫罐操作简单,维护方便,无毒灭火效率高,而且不复燃!

一、产品说明 phym泡沫液储罐系列压力式比例混合装置由压力罐，胶囊，比例混合器，安全阀，止回阀，压力表，单向阀及管道组成。由泵供给压力水，将泡沫液按一定比例与水混合成泡沫混合液的装置，由于胶囊将泡沫液与水隔开，泡沫液一次没用完，下次可以继续使用，而且混合精度稳定，可靠。

二、工作原理当压力水流经比例混合器时一部分压力水（3%-6%）由支管进入泡沫液储罐内挤压胶囊，置换出等量的泡沫液与另一部分水（97%-94%）在比例混合器内混合成泡沫混合液提供给泡沫产生装置，产生空气泡沫进行灭火。三、外形尺寸型号尺寸容积(

型号流量范围(l/s) 混合比例(%) 工作压力(mpa) 压降(mpa)

(最大流量下) 通径(mm)

phym16 4~16 3或6 0.6~1.2 -0.15mpa 100

phym20 4~20 3或6 0.6~1.2 -0.15mpa 100

phym40 10~40 3或6 0.6~1.2 -0.15mpa 100

phym64 20~64 3或6 0.6~1.2 -0.15mpa 150

phym80 20~80 3或6 0.6~1.2 -0.15mpa 150

phym100 24-100 3或6 0.6~1.2 -0.15mpa 150/200

该装置广泛用于油库、化工厂、机库、油田、燃油锅炉、地下车库等场所。