

抚顺市鑫桂加气混凝土砌块厂

产品名称	抚顺市鑫桂加气混凝土砌块厂
公司名称	抚顺市鑫桂加气混凝土砌块厂
价格	面议
规格参数	品牌:鑫桂加气混凝土砌块
公司地址	辽宁省抚顺市顺城区前甸镇前甸村
联系电话	024-57401587 15134117778

产品详情

抚顺市鑫桂加气混凝土砌块厂位于辽宁新起之城——抚顺市，是一家专注于蒸压粉煤灰和气混凝土切块领域，集研发、生产、销售、施工于一体的现代化大型墙材料制造企业，是抚顺市新兴建筑材料——加气块生产基地。

公司拥有国内领先的工艺流程，不断细化的服务理念，配合客户需求，提供卓越产品，以整体性的建筑材料整体解决服务建立自己独特的核心竞争力。自公司创建以来，秉持“强企报国、成就你我”的企业使命，始终为推动中国建筑材料产业的创新发展，为实现国家住宅产业化、建筑节能化及城镇化发展做出积极贡献，力求打造我国最具生命力的墙材品牌，领航绿色建材新时代，为实现人 - 建筑 - 社会的和谐并进做出新的更大的贡献！

产品性能：卓越性能产品，开启全新时代

性能一：提高施工效率，节省建安成本

一块砌块相当于18块红砖，既节省钢筋混凝土，又可连续砌筑，使之施工周期缩短20%以上，节约人工费1/3，且综合造价比采用红砖降低5%以上。

性能二：30-60分贝隔音效果，尽享舒适生活

由于加气密闭、独立的内部结构特征，使之具有良好的隔音、吸音能力，如100mm厚加气墙体可隔音在30-60分贝。

性能三：重量轻，1/3红砖比例，强抗震，缓解施工压力

由于其自身多孔结构，绝干容重在400-600kg/平方米，其重量只相当于红砖的1/3，普通混凝土的1/4。因此它可有效降低建筑物的自重，减少基础和结构处理的投入，既能加强建筑物的抗震性，又可降低施工时的劳动强度。

性能四：拔高强度、稳固墙体

作为新型承重墙材，通过精准尺寸六面切割和薄层砂浆砌筑，因而使之强度等级均越 $\mu 15$ ，超红砖强度两倍以上。

性能五：7倍红砖的保温隔热性能，冬暖夏凉

导热系数一般在 $0.14-0.18w/m.k$ ，通常200mm厚的加气混凝土墙相当于490mm红砖的保温效果，即7倍红砖的保温隔热性能，满足国家建筑节能50%的标准要求，同时夏天可降温，使得室内温度约比传统红砖房低2-3。

性能六：绿色、无机不燃烧，防火性能强

产品原材料和本身均为天然无机物，在生产、运输和使用过程中不产生任何污染，使用中不会对人体产生危害，同时也绝不燃烧，100mm厚的加气墙体防火能力可达4小时以上，符合国家一级耐火标准，在市场上被广泛用作防火墙。

性能七：省时、省力、省料，经济适用性强

由于不采用粗骨料而具有良好的可加工性，可锯、可钻、可钉、可用适当的粘结料粘结，还便于管线埋设及二次装修，加之体积大，重量轻的优势，因此在施工上保证墙体质量的同时，大大降低了人力、物力及时间的耗费。