

48芯ODF配线箱

产品名称	48芯ODF配线箱
公司名称	慈溪市腾阳通信设备厂
价格	95.00/台
规格参数	品牌:腾阳 型号:多种 材质:冷轧板
公司地址	慈溪市观海卫镇五洞闸村浦西路49号
联系电话	0574-63656822 15336669282

产品详情

产品名称：odf单元箱

产品型号：ty-119a

产品类型：（12芯、24芯、48芯、72芯、96芯、144芯）12芯odf单元箱

规格：19" 标准安装

材质：壳体采用厚度1.2mm冷扎板制成,环氧静电喷塑，外形美观，使用方便

颜色：灰色；

使用条件

*工作温度：-10 ° c~+40 ° c

*贮存温度：-25 ° c~+55 ° c

*相对湿度： 85%（+30 ° c）

*大气压力：70kpa~106kpa

光电性能

*标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm

*插入损耗： 0.5db

*回波损耗：pc 40db、upc 50db、apc 60db

*抗电强度： 3kv(dc)/1min不击穿、无飞弧；

*绝缘电阻： 1000m /500v(dc)

*寿命： 1000次

*收容盘光纤弯曲半径： 40mm]

机械性能

*塑料件燃烧性能符合gb51697-85的规定。

*光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套，纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm

*光缆进入机箱，曲率半径大于光缆直径的15倍

*壳体采用厚度1.2mm冷扎板制成,环氧静电喷塑，外形美观，使用方便

功能

*具有光缆固定和保护功能

*具有光缆终接功能

*调线功能

*光缆纤芯和尾纤的保护功能

应用范围

*适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统