ST-ST光纤法兰盘 ST适配器 ST耦合器

产品名称	ST-ST光纤法兰盘 ST适配器 ST耦合器
公司名称	慈溪市腾阳通信设备厂
价格	.70/个
规格参数	品牌:腾阳 型号:多种 插损:0.3
公司地址	慈溪市观海卫镇五洞闸村浦西路49号
联系电话	0574-63656822 15336669282

产品详情

名称：适配器

产品型号：ss-sc1

产品类型：sc适配器

规格：

材质：阻燃abs工程熟料；高精度的二氧化锆陶瓷插芯，性能可靠

颜色：蓝色、灰色

主要技术参数

*材质：阻燃abs工程熟料；高精度的二氧化锆陶瓷插芯，性能可靠

*插入损耗：≤0.3db

*回波损耗：pc≥40db、upc≥50db、apc≥60db

*互换性试验：≤0.2db

*振动试验：≤0.1db(10-60hz,振幅)

*抗拉强度试验：≤0.1db（0-15hg拉力，φ光纤除外）

*高温试验：≤0.2db（+，持续100小时）

*低温试验：≤0.2db（，持续100小时）

*温度循环试验：≤0.2db（~+，循环5次后）

*湿度试验：≤0.2db（+~+，相对湿度93%，100小时后

应用范围

*适用于通信网络，光纤catv设备，计算机网络接口等

产品名称

适配器

产品型号

ss-spq2501

产品类型fc-sc产品材质zro2(陶瓷插心)

产品型号：ss-fc1

产品类型：fc适配器

材质：磷青铜；高精度的二氧化锆陶瓷插芯，性能可靠

颜色：银色

主要技术参数

ss-spq2501

产品类型

fc-sc

zro2(陶瓷插心)

主要技术参数

fgt光纤适配器也称耦合器、法兰盘，是实现光信号分路/合路的功能器件。主要应用于电信网路、有线电视网路、用户回路系统、区域网路中光纤链路连接。

分类方法:光纤连接器可以分为不同的种类

a)按制造材料的不同可分为青铜光纤连接器和陶瓷光纤连接器；

b)按结构的不同可分为fc、sc、st、d4、din、biconic、mu、lc、mt等各种型式；

c)按使用模式可分为单工光纤适配器和双工光纤适配器。

技术优点：尺寸公差小、耐插拔、美观度高；

工作温度:-40℃~+60℃。