

玻璃钢屋顶风机

产品名称	玻璃钢屋顶风机
公司名称	广州市金沁通风设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:金沁通风 型号:DWT-1I系列
公司地址	广州市番禺区沙湾镇东圆南街108号
联系电话	020-35621664 13802840758

产品详情

玻璃钢屋顶风机适用于大型车房、车间、仓库、体育馆、影剧院等场所通风换气，具有优良的防腐蚀性，低噪声、运转可靠、不需要安装通风管道，拆装维护方便。本机风量大，压力较ii型离心式低,适用介质温度 - 20 ~60 。所输送气体不允许有过量粘性物质，含尘量 150mg/m3。

玻璃钢屋顶风机结构形式及特点：

1. dwt-1i系列玻璃钢屋顶风机主要由叶轮，机壳，电动机等组成。支架由型材制成和风筒连接。

(一) 叶轮部：由叶片和叶毂组成，均采用玻璃钢制成。

(二) 机壳部：由风筒，风帽,支架组成，均采用玻璃钢制成。

(三) 电机部：采用防腐轴流风机专用卧式电机，机身表面喷涂防腐漆。

2. 玻璃钢屋顶风机该系列风机气动效率高，噪声低，防蚀性强。

3. 适用的介质温度范围：-20 -60 ，介质相对湿度 100%，含尘量 100mg/m3。

玻璃钢屋顶风机安装尺寸:

号	风帽直径	风筒直径	底座内尺寸	底座外尺寸	机筒高度
	a	d	g	c	e
3a	600	300	460	500	320
4a	900	400	600	660	340
5a	1000	500	680	750	420

6a	1250	600	770	840	480
7a	1250	700	840	920	560
8a	1340	800	940	1000	560
9a	1650	900	1120	1250	560
10a	1950	1000	1200	1300	560
11.2a	1950	1120	1350	1450	620

性能参数：