

## 液体密度仪,液体密度仪供应商,达宏美拓

产品名称	液体密度仪,液体密度仪供应商,达宏美拓
公司名称	杭州金迈仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:达宏美拓 型号:DA-300W
公司地址	杭州经济技术开发区世茂江滨商业中心2幢3单元408室
联系电话	0571-88035285 13336013771

## 产品详情

液体密度仪供应商，杭州金迈仪器有限公司从事密度（比重）测量仪器的研发、生产和销售。旗下的液体密度仪、固体密度计、固液体密度计等产品无论在价格、质量还是在服务上都有的优势。主要针对：石油燃料、化工溶液、现化能源、化学试剂、精细化工、化学研究实验室。适应于成本控制、品质管理、新材料研究、新配方调制...等方面的应用。采用阿基米得原理，符合gb/t 611、gb/t12206、gb/t11540、gb/t5518等标准规范。液体密度仪da-300w的主要特点：任何溶液皆可快速测量，不受限制。精度千分之一具有三组动态式的记忆测量法，测量快速、高效、，可实现多次连续的循环测试没有韦氏天平法、比重瓶法烦琐的调试与操作可测量常温至100 温度状态下的样品密度具有波美度测定功能，可直接显示波美度配置一体成型不锈钢测量挂钩可配合恒温水槽作业、测量所需温度的液体比重挥发性液体、腐蚀性液体、粘稠性液体、强酸强碱性液体皆可快速测量（可选相关配件）含rs-232c通信接口，方便连接pc与打印机，可选购de-40打印机打印测量数据取样方便，所测样品只需50cc，或定制更少取样装置配置专用防风防尘罩，组合方便、坚固耐用测量杯容易清洗，不受比重瓶口径小的限制，可重复使用。同时也可使用一次性测量杯液体密度仪da-300w的技术参数：1.密度解析：0.001 g/cm<sup>3</sup>2.测量范围：0.001—99.999g/cm<sup>3</sup>3.结果显示：密度值、波美度4.测量种类：a：流动性液体、粘稠性液体、挥发性液体、腐蚀性液体、高温液体、悬浮性液体、乳化液体...等 b：酒精、助焊剂、香精、血液、电  
解液、柴油、制冷剂、氢氟酸、二氯甲烷...等相似状态液体皆可测量?测量步骤： 将盛有样品的测量杯放于测量放置板上，扣除挂钩的重量。 用挂钩将标准砝码悬挂并完全浸没在待测液体中，显示密度值。液体密度仪da-300w的标准附件： 主机、 测量放置板、 de-20a标准液体测量组件、 镊子、 温度计、 100g砝码、 防风防尘罩、 测量支架、 电源变压器一个 de-20a标准液体测量组件：含不锈钢挂钩二个、标准玻璃砝码一个、不锈钢砝码一个、测量杯二个选购附件： de-40打印机、de-20b防腐蚀性液体测量组件、 de-20a标准液体测量组件