

JB-QB-HJ500A火灾报警控制器（联动型）

产品名称	JB-QB-HJ500A火灾报警控制器（联动型）
公司名称	北京核中警消防技术有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:核中警 型号:JB-QB-HJ500A
公司地址	北京市朝阳区十八里店乡十八里店村2011号
联系电话	01063859050 13426236128

产品详情

jb-qb-hj500a型火灾报警控制器（联动型）的详细描述：

（1）产品特点

* 全中文屏幕液晶显示

可以详细显示具体报警的设备类型、地理位置、时间、日期、回路号、地址号，便于操作人员准确、及时和全面掌握报警信息。中文拼音输入，内含国标一、二级汉字库，可以满足各种现场的实际要求。

* 良好的人机界面

所有编程操作均采用菜单化显示，中文输入、全程提示。可方便地查询报警信息窗口、联动信息、故障信息等各种信息。

* 结构化的软件设计

软件采用模块化设计，使用通用子程序，加入看门狗功能，保证系统程序的可靠、稳定的运行。

* 方便、体贴的编程设计

具有故障、屏蔽、监管功能，可对回路中的任一编址单元进行屏蔽。具有回路内的编址单元自动登录功能，同时类型可自动登录，并配有标准ps/2接口，方便汉字输入和联动编程，这些功能将大大的方便系统调试和日常维护。

* 丰富的联动控制关系

系统最多可设512条逻辑，联动关系简单、直观，可满足各类复杂的联动设置及联动控制，控制对象可对系统的任一模块或多个模块。可任意改变系统内各模块的工作状态，随时随地修正控制器的逻辑关系，当逻辑输入错误时，可自动提示，十分方便。

* 位图显示功能

可对回路中各点的火警、监管、故障、启动、反馈、故障、屏蔽、开启类型等信息进行图表显示，方便工程调试和实际信息查询。

* 准确、详实的历史记录

可以自动记录最新发生的火警、监管、故障、联动动作、和系统事件等7大类信息，并分类储存，便于查询，每类信息可储存1024条。

* 黑匣子功能

系统可宏观查询整个系统或子系统运行情况及关键数据，实时对预先设定的异常处理程序自动进行处理，将检测到的所有运行过程和相关信息指令自动记录并存储。这些记录是不可擦除的，且不受掉电的影响，有利于操作人员或维护人员对系统设备的管理。

* 完备的打印设定

中文热敏打印，低噪音，可设定打印信息的种类，打印需要的信息。

* 配有直接手动控制盘

提供多线制输入、输出（包括 1 组声光警报输出），可在控制器主cpu不运行的情况下直接启动现场设备，并具有断路、短路监测功能。

* 离线编程和crt图形显示终端

通过控制器的can接口，可以在pc机上实现对控制器的回路配置。联动关系进行编程设定。也可以连接crt图形显示终端，进行集中管理。

* 网络式结构

系统提供丰富的通讯口rs232、can等接口实现远程联网及远程调试功能，更适用于中小型工程项目。

* 本地化语言支持

提供中文简体、繁体和英文等多种语言版本。

* 系统稳定运行

采用超强抗干扰stc单片机处理器，软硬件看门狗确保系统稳定可靠运行。

* 系统容量

hj500a为四路控制器，每回路256个混合编址单元。最大容量为1024点。

hj500a壁挂机配有8键多线及16键控制盘，柜机可支持16块64键多线/总线控制盘。

(2) 主要技术指标

液晶屏规格	点阵192 × 64	环境温度	0 ~ +50
主电ac	220v + 10% - 15% 50hz ± 1	贮存温度	-40 ~ +60
备电dc	24v ± 3v	环境湿度	95%rh (40)
直接输出	8组 (含一组声光报警器专用输出)	外部带电端子与机壳间绝缘电阻	> 20m
保护功能	回路、电源短路保护	电源插头与机壳间绝缘电阻	> 50m
外形尺寸	380mm × 148mm × 550mm	安装方式	壁挂、柜机、琴台