

HJ9030B声光报警器

产品名称	HJ9030B声光报警器
公司名称	北京核中警消防技术有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:核中警 型号:HJ9030B
公司地址	北京市朝阳区十八里店乡十八里店村2011号
联系电话	01063859050 13426236128

产品详情

hj9030b声光报警器的详细描述：

主要技术参数：

环境温度：-10 ~ 50

工作电压：dc24v 工作电流： 20ma

* 外形及安装尺寸见图53

图53

2、hj9030b型火灾声光报警器

hj9030b型火灾声光报警器是一种安装在现场的编码声光报警设备，编址后可直接接入报警控制器回路中，纳入消防控制中心的火灾报警控制器管理，参与消防联动。当hj9030b动作后发出声、光报警信号，以达到提醒现场人员注意的目的，通常将其安装在公共走廊、楼间及气体灭火场所等。

(1) 性能特点：

- * 现场的声光警报设备，纳入消防控制中心的火灾报警控制器管理；
- * hj9030b内置高性能mcu，采用新一代总线技术，动作后发出声、光报警信号；
- * 采用特殊工艺控制进行防潮处理，使其在沿海区、潮湿及恶劣环境下能够正常工作；
- * 二总线制，安装无极性，便于现场施工；
- * 占用一个模块类地址（0~255）；
- * 采用电子编码方式编码，操作方便。

(2) 主要技术指标：

总线工作电压	16-26v (dc)	环境温度	-10 ~ 50
联动工作电压	20 ~ 28v (dc)	环境湿度	95%rh (40)
总线监视电流	500ua	联动监视电流	16ma
总线报警电流	900ua	联动报警电流	100ma
外形尺寸	长150 mm × 宽84 mm × 高44 mm	重量	0.22 ± 0.001kg

接线端子说明

I1、I2：接控制回路总线，无极性。

+ dc24v -：接联动电源dc24v，注意极性：“+”接24v；“-”接0v。