

# 常温碱性除油脱脂剂碱性金属除油脱脂液HF-202

产品名称	常温碱性除油脱脂剂碱性金属除油脱脂液HF-202
公司名称	常州旭峰环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:旭峰 型号:HF-202 重量:25公斤/桶
公司地址	江苏省常州市武进高新技术产业开发区万塔工业园湖滨北路12-2号
联系电话	0519-83813777 13775050009

## 产品详情

### hf-202常温碱性除油脱脂剂

#### 应用说明：

hf-202碱性除油脱脂剂为常温或加温条件下使用的碱性金属表面除油脱脂剂，它是由多种具有乳化、增溶、渗透、分解等能力的原料科学配制而成，广泛应用于各类金属和玻璃、塑料、陶瓷、橡胶等非金属材料表面除油脱脂处理，且配合超声波清洗机使用，效果更佳、缩短清洗时间，提高生产效率，本品不影响不锈钢、铜件等产品的光泽度，对于各种金属均具有一定的防锈作用，不污染环境且对人体无害。

#### 产品优点：

- 1、本品使用单一制剂，配制槽液容易，脱脂性好，操作方便，管理简单。
- 2、本剂无毒无害，对金属无腐蚀，且可循环反复使用，节约能源，综合成本低。

#### 操作流程：

工件 hf-202碱性除油脱脂剂处理（1-5分钟） 流动水洗 下道工序

操作说明：

序号	项目	使用方法	备注
1	hf-202 碱性除油脱脂剂	3-10%兑水使用	
2	工作温度	常温-50	
3	处理时间	1-5分钟	
4	使用方法	浸泡或超声波清洗机清洗	
5	设备	塑料槽/pp、pvc槽或超声波清洗机	

五、使用维护：

- 1、按配比浓度配制好槽液，充分搅拌均匀即可使用，可根据工件表面油污严重情况调整药液配比浓度，提高生产效率；
- 2、随着处理工件数量的增加，使用时间延长和工件带走槽液等原因，槽液的有效成分和液面会有所下降，需及时补充hf-202碱性除油脱脂剂原液，定期打捞液面油污、杂物及残渣；
- 3、操作时戴橡胶手套，若不慎溅到眼睛等部位，立即用清水冲洗。

六、包装贮存：25公斤/桶，存放于阴凉处2年有效。