

台湾方技FD62-100液压钻孔动力头

产品名称	台湾方技FD62-100液压钻孔动力头
公司名称	东莞市瑞先祥自动化设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:方技 型号:FD62-100 类型:液压钻孔动力头
公司地址	广东省东莞市长安镇上沙北横路8号凯韵大厦4A
联系电话	0769-89774553 18602094542

产品详情

瑞先祥提供的台湾方技气压式fd62-100钻孔动力头使用油压：20-25kg/cm²；钻孔能力：∅16(s45c)，容许转速：3800rpm，可装配多轴同时使用，动力头型号请指定fd62-100-jt6。

动力头被广泛应用于大理石、塑料、有色金属（金属）、木材、黑色金属、钢铁；铸件、锻造件、冲压件、滚压件、拉伸件；卫浴设备（器材）、管件、接头、汽机车配件（曲轴、自行车五通管、把手、发动机盖、化油器、刹车零件、制锁设备（锁）、气液压阀、气动元件（加工）、电磁阀（加工）、电器金属接头、表壳）等行业。

	品名	fd62-100		
	品牌	方技	原产地	台湾
	使用油压	20-25kg/cm ²		
	钻孔能力	16(s45c)		
	容许转速	3800rpm		
	资料	fd62-100pdf资料下载		

		下载	fd62-100cad资料下载
规格		消耗品	
使用油压	20-25kg/cm2	主轴轴承	a.32005x1,6005zx1,32004x1,6004zx1
钻孔能力	16(s45c)		b.7005x2,7004x2
流量控制阀	fcc-g02-4(r向)	皮帶輪軸承	a.6008zx1,51208x1 or 51108x1
容许回转速	3,800rpm	前盖油封	uhs-58x1,p-58x1,usi-58-68-6x1,g-80x2
重量	66kg	活塞油封	osy-80x2,g-45x1
总行程	100mm	后盖油封	p30x1,t601-30,40,6x1 g-75x1
油压缸直径	80	油压管油封	g-80x2
油压缸面积	前进43.2cm2,后退30.6cm2	铜衬防尘油封	ser-20x8
推力	860kg(20kg/cm2)	
马力	0.75kw-2por4p,220v/380v		
传动轮方式	a.a2-dp 91b.htd-5gt-62t		
	c.a3段式dp 116,101,?81		