PP6-30塑料防腐高压离心风机

产品名称	PP6-30塑料防腐高压离心风机
公司名称	广州市金沁通风设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:金沁通风 型号:PP6-30
公司地址	广州市番禺区沙湾镇东圆南街108号
联系电话	020-35621664 13802840758

产品详情

pp6-30塑料防腐高压离心风机采用聚丙烯pp塑料板材制作而成。它具有强度高、重量轻、耐腐蚀性能好、不易老化、噪音低等特点，是一种较理想的新型防腐蚀风机，该系列风机适用于化工、纺织、电镀、实验室等场所排送含有一定浓度的酸、碱、盐等腐蚀性气体，也可作为一般工厂的建筑物通风换气用。不允许用来排除含芳香族化合物、脂肪族与芳香碳氢化合物的卤素衍生物、酮类等腐蚀性气体。风机使用温度为-0°C~50°C，且避免阳光暴晒，现场附近不得有热源。 结构形式及特点： 1．pp6-30
c式防腐高压离心风机主要由叶轮，机壳，电动机等组成。支架由型材制成和风筒连接。
（一）叶轮部：由叶片和叶毂组成，均采用pp板制成。
（二）机壳部：由机壳，支架组成，均采用pp板制成。
（三）进风口部和机壳部：采用pp板制成整体，于风机的侧面，与轴向平面为曲线形状，
有使气体顺利进入叶轮,且损失较小。
（四）电机部：采用防腐离心风机专用卧式电机，机身表面喷涂防腐漆。
2．防腐高压离心风机该系列风机气动效率高，噪声低，防蚀性强。
3．适用的介质温度范围：-20°C-50°C，介质相对湿度≤100%,，含尘量≤100mg/m3。 pp6-30
c式塑料防腐高压离心风机安装尺寸: 单位:mm

机号	进风口			出风口				外型尺寸					安装尺		
	d1	d2	n-md1	b1	b3	b2	b4	e1	e2	e3	e4	h1	l1		
7.1c	280	380	6-m8	180	280	360	460	650	500	800	1300	80	1300		

性能参数：