

塑料防腐屋顶风机

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 塑料防腐屋顶风机 |
| 公司名称 | 广州市金沁通风设备有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:金沁通风 型号:PP |
| 公司地址 | 广州市番禺区沙湾镇东圆南街108号 |
| 联系电话 | 020-35621664 13802840758 |

产品详情

防腐屋顶风机适用于大型车房、车间、仓库、体育馆、影剧院等场所通风换气，具有优良的防腐蚀性能，低噪声、运转可靠、不需要安装通风管道，拆装维护方便。本机风量大，压力较ii型离心式低,适用介质温度 - 20 ~60 。所输送气体不允许有过量粘性物质，含尘量 150mg/m3。

玻璃钢屋顶风机结构形式及特点：1. dwt-

i防腐屋顶风机主要由叶轮，机壳，电动机等组成。支架由型材制成和风筒连接。

(一) 叶轮部：由叶片和叶毂组成，均采用pp制成。

(二) 机壳部：由风筒，风帽,支架组成，均采用pp制成。

(三) 电机部：采用防腐轴流风机专用卧式电机，机身表面喷涂防腐漆。

2. 塑料防腐屋顶风机该系列风机气动效率高，噪声低，防蚀性强。

3. 适用的介质温度范围：-20 -60 ，介质相对湿度 100%，含尘量 100mg/m3。

塑料防腐屋顶风机外形与安装尺寸:

| 机号 | 风帽直径 | 风筒直径 | 底座内尺寸 | 底座外尺寸 | 机筒 |
|----|------|------|-------|-------|----|
| | a | d | g | c | |
| 3a | 600 | 300 | 460 | 500 | |
| 4a | 900 | 400 | 600 | 660 | |
| 5a | 1000 | 500 | 680 | 750 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------|------|------|------|------|--|
| 6a | 1250 | 600 | 770 | 840 | |
| 7a | 1250 | 700 | 840 | 920 | |
| 8a | 1340 | 800 | 940 | 1000 | |
| 9a | 1650 | 900 | 1120 | 1250 | |
| 10a | 1950 | 1000 | 1200 | 1300 | |
| 11.2a | 1950 | 1120 | 1350 | 1450 | |

性能参数：