玻璃钢屋顶轴流风机

产品名称	玻璃钢屋顶轴流风机
公司名称	广州市金沁通风设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:金沁通风 型号:DWT-I式
公司地址	广州市番禺区沙湾镇东圆南街108号
联系电话	020-35621664 13802840758

产品详情

玻璃钢屋顶轴流风机适用于大型车房、车间、仓库、体育馆、影剧院等场所通风换气，具有优良的防腐蚀性能，低噪声、运转可靠、不需要安装通风管道，拆装维护方便。本机风量大，压力较ii型离心式低,适用介质温度－20℃~60℃。所输送气体不允许有过量粘性物质，含尘量≤150mg/m3。
玻璃钢屋顶风机结构形式及特点：1．dwt-
i玻璃钢屋顶轴流风机主要由叶轮，机壳，电动机等组成。支架由型材制成和风筒连接。
（一）叶轮部：由叶片和叶毂组成，均采用玻璃钢制成。
（二）机壳部：由风筒，风帽,支架组成，均采用玻璃钢制成。
（三）电机部：采用防腐轴流风机专用卧式电机，机身表面喷涂防腐漆。
2．玻璃钢屋顶轴流风机该系列风机气动效率高，噪声低，防蚀性强。
3．适用的介质温度范围：-20℃-60℃，介质相对湿度≤100%,，含尘量≤100mg/m3。
玻璃钢屋顶轴流风机外形与安装尺寸:

机 号	风帽直径	风筒直径	底座内尺寸	底座外尺寸		机
	φa	φd	g	c		
3a	φ600	φ300	460	500		
4a	φ900	φ400	600	660		
5a	φ1000	φ500	680	750		

6a	φ1250	φ600	770	840		
7a	φ1250	φ700	840	920		
8a	φ1340	φ800	940	1000		
9a	φ1650	φ900	1120	1250		
10a	φ1950	φ1000	1200	1300		
11.2a	φ1950	φ1120	1350	1450		

性能参数：