

# 玻璃钢屋顶轴流风机

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 玻璃钢屋顶轴流风机                |
| 公司名称 | 广州市金沁通风设备有限公司            |
| 价格   | .00/台                    |
| 规格参数 | 品牌:金沁通风<br>型号:DWT-I式     |
| 公司地址 | 广州市番禺区沙湾镇东圆南街108号        |
| 联系电话 | 020-35621664 13802840758 |

## 产品详情

玻璃钢屋顶轴流风机适用于大型车房、车间、仓库、体育馆、影剧院等场所通风换气，具有优良的防腐性能，低噪声、运转可靠、不需要安装通风管道，拆装维护方便。本机风量大，压力较ii型离心式低，适用介质温度 - 20 ~60 。所输送气体不允许有过量粘性物质，含尘量 150mg/m<sup>3</sup>。

玻璃钢屋顶风机结构形式及特点：1. dwt-

i玻璃钢屋顶轴流风机主要由叶轮，机壳，电动机等组成。支架由型材制成和风筒连接。

(一) 叶轮部：由叶片和叶毂组成，均采用玻璃钢制成。

(二) 机壳部：由风筒，风帽,支架组成，均采用玻璃钢制成。

(三) 电机部：采用防腐轴流风机专用卧式电机，机身表面喷涂防腐漆。

2. 玻璃钢屋顶轴流风机该系列风机气动效率高，噪声低，防蚀性强。

3. 适用的介质温度范围：-20 -60 ，介质相对湿度 100%，含尘量 100mg/m<sup>3</sup>。

玻璃钢屋顶轴流风机外形与安装尺寸:

| 机号 | 风帽直径 | 风筒直径 | 底座内尺寸 | 底座外尺寸 | 机壳 |
|----|------|------|-------|-------|----|
|    | a    | d    | g     | c     |    |
| 3a | 600  | 300  | 460   | 500   |    |
| 4a | 900  | 400  | 600   | 660   |    |
| 5a | 1000 | 500  | 680   | 750   |    |
|    |      |      |       |       |    |

|       |      |      |      |      |  |  |
|-------|------|------|------|------|--|--|
| 6a    | 1250 | 600  | 770  | 840  |  |  |
| 7a    | 1250 | 700  | 840  | 920  |  |  |
| 8a    | 1340 | 800  | 940  | 1000 |  |  |
| 9a    | 1650 | 900  | 1120 | 1250 |  |  |
| 10a   | 1950 | 1000 | 1200 | 1300 |  |  |
| 11.2a | 1950 | 1120 | 1350 | 1450 |  |  |

性能参数：