

# 军队战服工装曲磨强度提升剂

产品名称	军队战服工装曲磨强度提升剂
公司名称	广州庄杰化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:庄杰化工 型号:ZJ-Z36
公司地址	广东省广州市萝岗区九龙镇均和大街73号
联系电话	86-02032058392 13829706661

## 产品详情

zj-z36军队战服工装曲磨强度提升剂

产品描述：

zj-z36曲磨强度提升剂是由聚乙烯共聚物组成，它用于棉、涤卡、涤棉、中长纤维等织物的耐磨、抗皱整理，提升耐磨牢度，延长纺织品的使用寿命，特殊适用于一些特殊的行业，如军队作战服，工装等。

产品用途：

用于棉、涤卡、涤棉、中长纤维等织物提升曲磨擦牢度

产品特性：

提高织物的耐磨性

提高织物的撕裂强度和顶破强力

可以减少织物的破损损耗

可处理漂白布，热稳定性好，不泛黄

处理后织物具有柔软、光滑、弹性好的手感

可与树脂同浴使用，增加回弹力

可用于纺织纱线的润滑剂

可以改善织物的缝纫性，防止针洞的产生

理化性质：

外观：浅黄绿色半透明液体

离子性：弱阳离子

ph值：9.0 ~ 10.0 (1%水溶液)

溶解性：易溶于水

相容性：可与树脂及阳离子助剂配伍

使用方法：

一般采用浸轧法，工艺为：二浸二轧，轧余率60%，用量：20-60g/l，预烘110 \*1-2分钟、焙烘（130-180 \*1-2分钟

以下为涤棉梭织布40g/l，浸轧工艺

备注：因为织物的厚薄情况不一样，可以根据实际情况，测试出最佳用量。

注意事项：

- 1、本品在使用前必须搅拌均匀，使用合格的印染用水进行配制；
- 2、本品无毒无害，使用时候要注意不要溅入眼内，或接触到粘膜和皮肤上，发生这种情况可以用大量水冲洗。

#### 储存与包装：

本品为非危险品，不可食用，避免接触眼部，按非危险品存运。存储时请注意密封保存，勿敞口放置，存放于干燥通风处，使用后应及时盖好桶盖，防止蒸发及混入杂质，在原包装中可稳定储存12个月。

包装120kg/桶装。

#### 免责声明：

以上所提供的资料仅基于庄杰化工目前的知识和经验。考虑到影响工艺和应用的诸多因素，这些资料并不表明用户可以无需根据工艺条件进行试验和测试。也不保证本产品可以适应于专门用途。用户据此引用庄杰化工产品所产生的后果，庄杰化工不承担相关的法律责任。