锅炉清灰剂—生产厂家_报价

产品名称	锅炉清灰剂—生产厂家_报价
公司名称	河北蓝星化工水处理有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州市河间束城工业开发区
联系电话	158-1155-0377 15811550377

产品详情

概述

燃料在锅炉内燃烧时，锅炉受热面和烟道上都会粘附烟灰，受热面上积灰，使锅炉热效率降低，增加能耗，缩短使用寿命。积灰严重时，不仅热交换恶化而且由于烟道阻力增加，会影响锅炉的正常运行，甚至还要被迫停炉清除烟灰而影响生产。

使用方法

ax-102 清灰剂(棒式或塑料袋装)也可由观察孔直接投入在锅炉排上，在投入清灰剂时，锅炉应处于已经燃烧一段时间的热状态，其礴火锅炉应处于燃烧状态。投入清灰剂后要大火燃烧，这样在剧烈燃烧情况下，可使化学气体与粘附烟灰的受热面充分接触便于达到较佳效果。

投药前，应使炉膛烧热(若冷炉起动，至少使蒸气压力已经建立或使锅炉烧半小时后)，然后将粉剂药放进喷枪药罐内，关闭罐盖，同时将喷管插入观火孔或点火孔内(喷管不要插入太长，以防温度过高药剂结块不易喷出)，迅速打开压缩气阀门力为(1-2kg/cm2)，使药剂喷入炉膛。药剂喷入后锅炉应最少燃烧20分

钟以后方能停炉，燃烧时间越长，效果越好。

用药量

1、在正常情况下(指锅炉没有积聚烟垢(炱))蒸发量为10吨/时以下的锅炉，每天投药二次，用药量为每天燃料消耗量的万分之二至五。例：如果锅炉每天燃烧消耗量为10吨，可一次投入清灰剂2-5kg，当锅炉蒸发量大于10吨/小时，每天可投药2-3次。

2、初次投药量为正常时的2-3倍，如果烟垢结的严重，可适当增加。初次投药的持续期一般为15-30天左右，也可参照除渣剂用量表计算用量。

3、小型锅炉积灰除掉后，可以每2-3天集中投药一次。

http://www.shuichuliyj.com/guolu/qinghuiji/ax-102.html

安全性能

1、清灰剂不属于易燃易爆物品，使用安全。

2、清灰剂在环境温度不超过200°c，是完全不会分解，是很稳定的。

3、清灰剂无毒、不挥发，但易吸潮，保管时应注意防潮，药剂受潮后，其质量不受影响，切忌烘烤。