

# 秦皇岛燃气真空热水锅炉

产品名称	秦皇岛燃气真空热水锅炉
公司名称	秦皇岛庆东锅炉代理店
价格	88.00/台
规格参数	品牌:庆东 型号:KDV-N120AG 产地:北京
公司地址	秦皇岛南戴河新开路140号商铺
联系电话	0335-4060528 18633521035

## 产品详情

1.真空热水锅炉属于负压锅炉，是所有锅炉类型当中最安全的锅炉，为此国家质检总局在2002年5月20日特发288号通知，真空热水锅炉不用办理报装、报批手续，也不需要年检。符合此项目安装要求；

2.真空热水锅炉内置热交换器采用u型sus304不锈钢管，该管材不易结水垢，传热效率高，不会生锈，标准承压为1.0mpa，不用再安装供暖外置换热器和二次循环泵；

3.真空锅炉使用寿命长：由于真空锅炉内部永不结水垢，不存在氧腐蚀和低温腐蚀。故寿命长达30年以上，目前中国第一个真空锅炉用户，北京发展大厦已经使用27年；

4.真空锅炉是最节能的锅炉，比其他类型锅炉节能30%以上；

5.温差式全自动智能化抽气装置，温差式全自动智能化抽气装置，是完全智能化的全自动抽气装置。根据需要，控制系统自行诊断并进行抽气，不需要人为控制；

6.完善的安全装置，真空热水锅炉配有六重安全保护装置，确保锅炉安全稳定运行，安全控制装置具体包括：电气保护装置、物理保护装置和破坏性保护装置。

、电气保护装置： . 燃烧安全控制装置， . 热媒水温度控制装置，可控制炉体内部热媒水的温度及水位， . 压力开关，炉体内压力异常上升时确实动作，使燃烧自动停止。

、物理保护装置： . 温度过热保险丝。在96 以下确实熔断，使燃烧自动停止。 . 低水位温度保险丝。炉体内热媒水位过低，导致温度上升时，防止低水位温度保险丝熔断，燃烧自动停止。

、破坏性保护装置：溶解栓，在98 以下确实溶解，将炉体内的蒸汽释放的大气中，使炉体不受到异常的压力。