

LED335侧发光灯珠白光

产品名称	LED335侧发光灯珠白光
公司名称	深圳市七彩星光电科技有限公司
价格	130.00/K
规格参数	品牌:深圳七彩星 型号:335
公司地址	广东省深圳市龙岗区横岗街道大康村东海科技工业园
联系电话	0755-84262186 18938877188

产品详情

产品品牌：七彩星

产品型号：qcx-t-4008h65wt-es

封装形式：贴片型(侧发光)

产品基本参数:

发光颜色：白光

亮度：5-8lm(流明)

电 流：20ma

电 压：2.8-3.6v

功 率：0.06w

反向工作电压：5v

显示指数：ra65-85

色 温：

暖 白：2800 - 3200k

自然白：4000 - 4500k

正 白：6000 - 7000k

封装尺寸：4.0 *0.8 *1.4mm

发光角度：90 °

光衰：3000小时平均衰减 < 3%

出光面：正面发光

封装材料：硬硅胶封装

材 料：

芯 片：三安，晶元正品方片

胶 水：全进口硬胶硅封装(信越)，可做第二次灌封工艺，防硫防水，防死灯效果更好

金线材质：贺利氏9999黄金

支 架：一铨铜支架

包装方式：3009粒/盘（环保真空载带包装）

特点：

高亮度、性能稳定、低光衰、散射角度大、稳定性好

优势：公司拥有先进的led自动化封装设备及专业的技术、高产能、质量保障、价格优惠

适用范围：室内照明、室外照明、景观照明产品

应用范围：

- 1.lcd背光：5-7寸；手机、按键开关背光；
- 2.一般应用：户内外显示、指示灯；
- 3.汽车照明（汽车仪表、音响背光）。

使用注意事项：

1. 客户使用时必须在电路加限流电阻,以便使led能在额定电流下工作。

否则,微小的 v_f 变化可能会导致电流的巨大变化,从而破坏led结构；

- 2.同时，在开关电路中，必须注意避免产生瞬间高压，以免超过led负载；

3.储存条件：

3.1在使用之前，请勿打开防潮袋；

3.2在防潮袋开封之前，led必须保存在30%~60%rh以下，开封前的最大储存期限为3-6个月；

3.3防潮袋开封后，led必须保存在防潮柜中（30%~35%rh以下,且必须在12小时内用完）；

3.4如果led的保存条件不符合3.2/3.3项要求，则在下次使用前必须进行烘烤，条件如下：

led灯有载带(taping)封装: 60 ± 5 /24h；led灯无载带封装（散灯）: 120 ± 5 /6h。

4.焊接条件：

4.1手焊：（一般情况下不推荐使用）

手工焊接时，操作人员必须佩戴防静电手腕带，且必须使用恒温防静电烙铁，以免操作过

程中产生的静电将led击伤；烙铁温度玻纤板必须控制在280℃~320℃，铝基板必须控制

在320℃~350℃，并且每个焊盘的焊接时间不超过3秒，以免因温度过高将led烫伤；

5.不同bin级的led混用可能会造成产品亮度不均和色差，使用时需注意区分；

6.当 迴焊温度和时间误差较大时 或 胶体为硬硅胶和环氧树脂胶时，请采用"图二"迴焊温度曲线；

7.本产品最多只可迴焊两次，且在首次迴焊后须冷却至室温之后方可进行第二次迴焊；

8. led胶体在高温情况下易软化，焊接时要轻拿轻放并避免弯折，不可在led表面加压，防止外力损坏led；
9. led在贴装后要保持发光面的清洁，异物会影响发光颜色；
10. 应避免接触或污染三氯乙烯、丙酮、硫化物、氮化物、酸、碱、盐类、天那水等，这些物质会损伤led（如：支架镀银层发黑、荧光粉颜色变淡等）；
11. 钠离子、硫化物、强碱、强酸会使荧光粉颜色变淡（漂白），需做二次灌封时，避免使用含钠离子、硫化物、强碱、强酸的灌封胶、玻璃胶、硅胶套管等；
12. 产品的防潮、除湿、迴焊、禁忌物质非常重要，一定严格执行上述要求。

我司专业供应高品质5050、3528、2835、335led贴片灯珠，质量保证，欢迎随时来电咨询！

热销335颜色：正白、暖白、红光、绿光、蓝光、黄光、橙光...