

PUC(EPUC400 EPUC05L)聚氨酯三防胶

产品名称	PUC(EPUC400 EPUC05L)聚氨酯三防胶
公司名称	南京米勒斯电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ELECTROLUBE 型号:PUC400 PUC05L
公司地址	南京市浦口区柳州东路3号
联系电话	13645153625

产品详情

产品介绍puc是强韧、柔软的改性聚氨酯保形涂料，用于保护电子电路。puc具有优异的机械性能和绝缘性能。特性* 对各种基材具有极好的附着性*

紫外灯下发出荧光，便于检查* 耐包括酸碱在内的多种化学品*

工作温度范围宽*

可焊透而不会产生有毒气体（不含异氰酸酯）*

不腐蚀锡、锌板（不含苯酚）* 可防止霉菌生长* 固化后的漆膜可用electrolube

去除凝胶（drg）去除* 优异的绝缘性*

优异的机械性能，包括耐磨损性认证： mil approval

(mil-1-46058c): 符合标准 rohs

compliant (2002/95/ec): 是 ipc-

cc-830

符合标准 def-stan

59/47

符合标准液体性能： 外观：

透明淡黄色液体 比重（密度）@

20 ° c：

0.90（桶装）；0.87（气雾剂）g/ml voc含量：

63%（桶装）；66%（气雾剂） 闪点：

38 ° c（桶装）；-4 ° c（气雾剂） 固体含量：

37%（桶装）；34%（气雾剂） 粘度 @ 20 ° c：

150 – 240 cps（桶装） 触干：

40 – 45mins

推荐干燥时间： 24 hrs @ 20 ° c

180mins @ 65 ° c 90mins @

80 ° c 涂覆面积 @ 25 μ m： 13

m²/l (桶装) ; 5m² (400ml 气雾剂)

干膜性能： 颜色：

透明浅黄色