

烟气型烟气分析仪

产品名称	烟气型烟气分析仪
公司名称	北京康维科电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京通州区临河里108号2-602
联系电话	010-59459939 18311378651

产品详情

气分析仪/燃烧效率分析仪

三合一气体燃烧效率分析仪除了测量o2/co/co2之外，还可做燃烧效率分析，并且结合微分温度计，配合印表储存之数据。tpi708开机时进行一系列的传感器检测，以确保工作正常，tpi708必须在洁净空气环境下开机，如果在开机时传感器工作不正常或没有正确归零，显示屏将显示错误信息。可存储数据50笔。

烟气分析仪/燃烧效率分析仪的测量温度范围：-40~800（-40~1472），燃烧效率：0~100% (0.1%)
各种气体的测量：o2 氧气测量：0~25% (0.1%) co 一氧化碳测量：0~10000ppm (1ppm)
co2二氧化碳测量：0~25% (0.1%)；co/co2比率：0~0.999

烟气分析仪/燃烧效率分析仪tpi708的燃料类型：天然气、液化石油气、轻油、重油。

温度测量
量程: -40 ° to 1472 ° f, or -40 ° to 800 ° c 解析度: 1 ° f or ° c 精确度 (k-type): 0.3%, ± 2 ° f or ± 1 ° c
gross/net efficiency 燃烧效率
量程: 0 to 100% 解析度: 0.1%

oxygen (o2) 测量

量程: 0 to 25% 解析度:0.1% 精确度: $\pm 0.3\%$

carbon monoxide (co) 测量

量程: 0 to 10,000 ppm 解析度: 1 ppm 精确度: ± 5 ppm or 5%, 取最大值

carbon dioxide (co2) 测量

量程: 0 to 25% 解析度: 0.1% 精确度: calculated

co/co2 ratio

量程: 0 to 0.999 解析度: 0.001 精确度: calculated

一般性

操作温度 量程: 14 ° to 122 ° f (-10 ° to 50 ° c) 电池: 3 each "aa" alkaline 燃料:
天然气, 液化石油气, 轻油, 重油 显示: 带背光lcd 数据储存: 50 组读数
时间和日期: 24 小时实时时钟 尺寸: 200mm x 90mm x 60mm 重量: 500g 关断:
failsafe 符合标准: bs7927 (and the draft bs7967)