

磨具用胶 尼龙胶水 磨片胶水 耐磨耐高温

产品名称	磨具用胶 尼龙胶水 磨片胶水 耐磨耐高温
公司名称	杭州汉特化工有限公司
价格	26.50/千克
规格参数	主成分:聚氨酯聚合物 粘稠度:100 ± 50 Mpa.S 固化方式:加热固化
公司地址	浙江省杭州市余杭工业园
联系电话	0571-81131886 18758896086

产品详情

汉特化工研制的单组份高性能胶黏剂，采用单体聚合工艺，具有较高的粘结和拉伸强度，耐高温性能好，胶膜强度高，综合性能优异，胶黏剂符合SGS的RoHS和GB18583-2008执行标准，满足喷涂，辊涂，刷涂等多种上胶方式，适用于金属、塑料、陶瓷、玻璃、木材、皮革、魔术贴等材质的粘接。

使用说明 / Use

【温馨提示】

两面涂胶可达
到更好的牢度

清洁材质 >
被粘物面 无油无尘

均匀上胶 >
喷涂/辊涂/刮涂
多种上胶工艺

按压均匀 >
涂胶后晾1~2分钟
40~50g/m

储运包装 / Storage

运输安全：本品可燃，远离火源； 存储条件：5 ~35 ；
包装规格：20KG/桶； 保质
期：密封状态常温下6个月，开启后未用完的胶水须立刻盖严。

注意事项 / Attention

须先试用：以验证是否满足材料工艺要求，方可批量生产；
材质更换：如材质更换或其他特殊原因而致粘合不良，请及时与本公司联系； 注意通风：车间须有良好通风
储运要求：严禁暴晒和烟火，使用后请密封储存，以防止胶水表层结皮而影响施工。
此数据不应用于一些特定或通常规格的保证。产品用户有责任确保产品能适合其使用目的及使用方法并对其满
我们对由使用此信息而引起的任何伤害不负责任。依据技术进步情形，我们保留随时更新修改本文件之权利。

磨具用胶 尼龙胶水 磨片胶水 耐磨耐高温