

# 防溢裙边-防溢裙边

产品名称	防溢裙边-防溢裙边
公司名称	山东世邦矿山机械设备有限公司
价格	98.00/米
规格参数	品牌:世邦 型号:齐全 颜色:黑红
公司地址	济宁市兖州区颜店镇工业园
联系电话	0537-3432772 15753763071

## 产品详情

世邦矿业是一家专业生产防溢裙板、双密封裙板、缓冲床，缓冲条，等皮带辅助输送的厂家。

防溢裙板用于输送带与导料槽之间密封和缓冲床与导料槽之间的密封，安装主要是：蝶形螺母式和手柄式两种方法，直接安装在皮带机导料槽的下沿。

防溢裙板材质：采用聚氨脂与天然橡胶复合而成，与皮带接触部分采用优质聚氨脂材料，耐磨性能优异，使用寿命长，不伤害皮带。

普通导料槽密封存在的问题目前，导料槽两侧密封条多采用普通橡胶皮带切制，通过角钢、楔形锁紧装置等，与导料槽固定在一起。

该密封方式存在的主要问题有：

- 1、橡胶皮带耐磨性差。
- 2、很短时间后就磨损严重，密封条不能与皮带紧密接触，密封效果差，漏风跑粉现象严重，现场粉尘大，环境恶劣。
- 3、密封条没有上下变形量。在皮带静止状态下安装的密封条，一旦固定完后，当皮带载料而产生下沉量后，密封条就与皮带产生间隙，洒煤、跑粉现象严重。
- 4、密封条为单密封，不如双密封效果好。
- 5、更换密封条工作量大。

为解决普通导料槽密封存在的问题，我公司技术人员根据皮带运行特点及导料槽构，成功研制了双密封防溢裙板，从根本上解决了导料槽两侧洒煤、漏风、跑粉现场，对降低皮带走廊内粉尘浓度起到了重要作用。

防溢裙板安装说明：

- 1、夹持器和角铝配合使用，每米使用两套夹持器。
- 2、防溢裙板高度可根据导料槽的实际尺寸适当调整。