

华宇供应加长杆闸阀品质好经久耐用

产品名称	华宇供应加长杆闸阀品质好经久耐用
公司名称	河北兴水阀门制造有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:华宇 型号:Z45X 外型:中型
公司地址	河北省泊头市工业开发区
联系电话	0317-825068 15532875899

产品详情

华宇供应加长杆闸阀品质好经久耐用的详细说明:

加长杆闸阀是最常用的截断阀之一，主要用来接通或截断管路中的介质 ;尤其适用于中、大口径的管道。加长杆软密封闸阀的阀杆带动闸板的阀杆带动闸板一起升降，阀杆上的传动螺纹在阀体外部，因此，可根据阀杆的运动方向和位置直观地判断闸板启闭和位置，而且传动螺纹便于润滑和不受流体腐蚀，但它要求有较大的安装空间。

特点：

阀杆加长,方便于高位置操位;

通道流畅，流量系数小;

密封可靠，操作轻便灵活

加长杆闸阀

主要适用于深井安装管网或地下水较多易淹、易受潮地下管道，该产品将阀门传动装备（手轮、齿轮装置、电动装置等）延伸至易开启、安全、避免受潮水淹的开启位置。在深井中无须使用其它辅助工具及人员下井关启操作，有效的保障人身安全及传动装置的使用寿命、操作使用更便捷。

型号分别：z41y/w/h-10、z44y/w/h -10、z45y/w/h -10；

z341t/w/h-10、z444t/w/h-10、z545t/w/h-10；

z941t/w/h-10、z944t/w/h-10、z945t/w/h-10

采用标准：中国gb、机械部jb、化工标准hg、美标api、ansi、英标bs、德标din、日本jis、jpi生产。
。阀体材质：铜、铸铁、铸钢、碳钢、wcb、wc6、wc9、20#、25#、锻钢、a105、f11、f22、不锈钢、304、304l、316、316l、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0mpa-50.0mpa。工作温度：-196 -650
。连接方式：内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式：手动、气动、液动、电动。本公司产品广泛用于石油、化工、冶金、电力、热力、建筑、给排水、水处理等行业。产品畅销全国各地，并远销中东、东南亚、欧美等十多个国家和地区。

产品型号：z41y/w

连接形式：法兰

适用介质：水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、

公称通径：dn15-dn700 mm 压力范围：16-100压力 mpa

适用温度：-196 -650

主体材料：不锈钢

加长杆闸阀

一、产品

[明杆弹性座封闸阀]的详细资料：

产品型号：

rrhx

产品名称：加长杆闸阀产品特点：华宇牌明杆弹性座封闸阀除具有弹性座封座封闸阀的优点之外，并可以较直观显阀门开度，启闭迅速可靠，故常应用于消防及工业系统。一般安装于距地面较高位置。rrhx明杆弹性座封闸阀,明杆弹性座封闸阀,闸阀。