316水位电极探针食用食品机械配件锅炉 汽包电极

产品名称	316水位电极探针食用食品机械配件锅炉 汽包电极
公司名称	昆山皇昌自动化仪表有限公司
价格	17.00/支
规格参数	昆山皇昌:KSHC DJM1815:M18*1.5
公司地址	苏州市昆山市玉山镇城北水秀路民营一号
联系电话	0512-57096502 15190112848

产品详情

316水位电极探针食用食品机械配件锅炉 汽包电极/kshc是集科工贸于一体的高新技术企业,是从事生产、开发、加工、销售仪器仪表、自动化控制系统及设备、电子控制系统及设备/djy/ djm系列水位计电接点是导电液体控制的元件，采用99.9%的高纯氧化铝陶瓷管及合金钢以特殊的金陶焊接工艺封接而成,牢固可靠,反应灵敏,控制准确.进口锅炉电极 和田县 djm1610：115锅炉耐高温陶瓷电极
黔西南布依族苗族自治州 djy1812/97世界工厂会员：地址：http://ch.gongchang.com/
阿里巴巴诚信通会员：地址：http://shop1424919684944.1688.com
马可波罗会员地址:http://my.b2b.makepolo.com/ucenter/supply_index.php
机电之家会员地址：http://tangjiguang.jdzj.com/ 企业网站地址：http://www.kshc2014.com/

螺纹接头材质:黄铜

?????:??sus304???

??????250°　????1.8mpa?18???

?????:4.5mm

???????:400mm ??????370mm???2??

????:?????(ptfe)

m12??????????????????20cm??m12?????????????1.75mm?????????m12*1.75???~

锅炉专用热媒探针、水位电极水位探针蒸汽发生器配件、日本进口/ 陶瓷电极、昆山皇昌自动化仪表有限公司

螺纹接头材质:黄铜

?????:??sus304???

??????250°　????1.8mpa?18???

?????:4.5mm

???????:400mm ??????37 m12??????????????????20cm

??????????????????????????

??????????????????????????

??????????????????????????

????????????????????m12?????

??????1.75mm?????????m12*1.75

???~

??????????????????????

??????????????????????????

??????????????????~

?????????????????

?????kshc?? (??????????????????????????????? kshc ???? ???? ?????????????? ??????????????? ????? ????? ????? ???? ????????/???? ???????? djm2015-87 djm2015-97 djm2015-115 ?m20*1.5*87/97/115/???? ?????????????????????? djm1815-87 djm1815-97 djm1815-115 ????m18*1.5*87/97/115mm ???????? ???????? ?djm djy? ?????????????????????99.9%????????????????????????????????,????,????,????.

kshc djm djy系列水位计电接点与本公司生产的udz型双色数显智能电接点液位计配套, 可广泛应用于发电、染织、化工等工矿企业的大中型锅炉，监视锅炉汽包水位、高压加热器、除氧器、蒸发器、凝结器、直流锅炉启动分离器和双水冷发电机水箱等水位测量和其它导电液体的液位测量。）djm1615-87

djm1615-97 djm1615-115 昆山皇昌自动化仪表有限公司（超纯氧化铝水位计电极，锅炉高压棒，陶瓷电极棒）锅炉水位电极（进口电极）锅炉气泡电极 德国工艺316l 超高压锅炉电极，[电
话：0512-57096502手 机：13809065660传
真：0512-50329611]电接点水位计电极【昆山皇昌自动化仪表有限公司】

陶瓷电极，水位电极，电接电水位电极

djm1615-97,djm1615-87,djm1615-115

,djm1815-87,djm1815-97,djm1815-115,

djy2212-115,djy2212-97,djy2212-87 ,m16*2.0*115mm、djm1620-115

djy1712-115,djy1712-97,djy1712-87 djm1810-87、djm1820-97、djm1820-87、djm1820-115、djm1810-97

djm1810-115 djm1610-97、djm1610-87、djm1610-115、djm1820-97、djm1820-115

djm2015-87,djm2015-97,djm2015-115、djy1815-97,djy1815-87,djy1815-115

世界工厂会员：地址：http://ch.gongchang.com/
阿里巴巴诚信通会员：地址：http://shop1424919684944.1688.com
马可波罗会员地址:http://my.b2b.makepolo.com/ucenter/supply_index.php
机电之家会员地址：http://tangjiguang.jdzj.com/
企业网站地址：http://www.kshc2014.com/现货出售欧姆龙omron光纤传感器 e32-r16 全新原装正品
品质保证にほん机电之家会员地址：http://tangjiguang.jdzj.com/锅炉耐高温陶瓷电极
黔西南布依族苗族自治州 djy1812/97djy/ djm系列水位计电接点是导电液体控制的元件，采用99.9%的高纯氧化铝陶瓷管及合金钢以特殊的金陶焊接工艺封接而成,牢固可靠,反应灵敏,控制准确.电极型号djy2612-97锅炉测量筒水位计电极djm1615-97锅炉水位陶瓷电极 kshc
°C电极型号djy1812-87锅炉电接点水位计djm2015-115锅炉水位陶瓷电极 kshc ≯djm
djy系列水位计电接点是导电液体控制的元件电极型号djm1610-97 麟游县
djm2020/87电极规格m20×1.0×115mm 凉城县 djm1815-115 kshc订购电话0512-57096502
http://www.kshc2014.com/cp_view.aspx?id=9343可定制各种、材质、规格、电极。
凝结器电极dj2212-155kstt正品 昆山皇昌イキング锅炉耐高温陶瓷电极djy2212-115kstt正品 昆山皇昌、

锅炉水位电极（进口电极）锅炉气泡电极 德国工艺316l 超高压锅炉电极，电接点水位计电极【昆山皇昌自动化仪表有限公司】

115kstt制造锅炉电极昆山皇昌自动化仪表有限公司,水位电极(压入式耐高压水位计电极/螺纹式， 制造各种规格锅炉电极，订购电话：0512-57096502，手机：13809065660。外螺纹水位电极，锅炉中压水位电极djm1610-87 m16*1.0*87mm 锅炉汽包陶瓷电极锅炉耐高温陶瓷电极压入式djy2212-115 87 97mm 保温型 水位计电接点电极棒djm/djy系列水位计电接点是导电液体控制的元件，采用99.9%的高纯氧化铝陶瓷管及合金钢以特殊的金陶焊接工艺封接而成,牢固可靠,反应灵敏,控制准确。，压入式液位电极，吊装式水位计电极，水位计电极：一盒为10支，内含，10个紫铜垫圈，10个陶瓷接线端子，（优质泡沫盒）。水位电极

进口锅炉电极展示：

电极点液位计测量筒、水位计电极、生产厂家 电接点液位监控仪是由测量筒、超纯陶瓷电极、显示仪表构成的电接点式液位测量、显示和控制仪表。分普通型、智能型、壁挂型。它采用红绿双色发光管在显示中模拟汽(红)与水(绿)，明显指示液位在容器中的位置，并具有越限报警、输出等功能。 电接点液位监控仪具有结构简单、显示直观、运行可靠、维修量小、判断和排除故障方便等优点。它采用全电信号

传送，不仅延时小，而且无机械传动所产生的变差和刻度误差，不需要进行误差计算和调整。电接点液位计最突出的优点，是能适应锅炉变参数运行，在锅炉起停等变参数运行工况下，仪表均能在控制室内准确地显示水位。 电接点液位监控仪适用于导电液体的液位测量和控制。主要用于监视锅炉汽包水位、高低压加热器、除氧器、蒸发器、凝结器、直流锅炉启动分离器和其它水箱的液位测量。但不适用易燃易爆场合。

电接点液位监控仪主要特点：

1.电接点测量采用交流供电方式，有效地延长了电极的寿命，避免了用户频繁更换电极的烦恼。
2.仪表的显示部分采用模拟显示和数字显示两种方式同时进行，非常直观地即时显示水位的升降情况。
3.具有液位越限声光报警功能，报警点可根据用户需要任意设定。
4.具有报警逻辑控制判断功能，可有效地防止假水位报警。
5.针对电力系统干扰大的特点，特别采用了抗干扰措施。 6.具有自供电功能，在断电后能自动切换至机内电池自供电达数小时，确保断电后仪表能正常指示、报警液位值(选择项)。
7.具有自检功能，通过仪表面板快速检测按钮检测二次仪表的故障部位。
8.仪表面板上设置排污按钮，消除因测量筒排污时引起下限误报警和误动作。 9.实现了水阻自动判断、跟踪，设置好最大水阻与最小汽阻后，仪表在上述范围内可自动判断、跟踪水汽阻变化(智能型)。 10.实现了人机对话，通过面板按键操作可任意设定每个标尺刻度值及任意设定报警点数值，并可根据标尺刻度值方便更换标尺，具有通用

性强的特点，克服了老式仪表不能互换、备用品规格品种要求多等缺点(智能型)。
11.为有效地防止液位保护机构误动作，本仪表可增设仪表开机延时工作的功能。
12.可增配0～10ma或4ma～20ma电流输出功能，便于与其他系统连接。
13.配备上、下限各二组继电器常开常闭触点供用户外接使用特殊可配备上、下限各三组常开触点。
14.壁挂式报警器电接点采用向下70 ° 倾斜安装方式，有效地防止了假水位报警。

15.具有电极测试功能，本仪表可对每一电极单独测试，且可显示每一点的水阻(汽阻)值(智能型)。
16.具有很强的容错性，采用了智能水位识别技术，能及时提醒用户进行电极维护与更换(智能型)。

电接点液位监控仪技术指标

· 液体阻值范围 普通型：0－500kω（手动调节） 智能型：0－500kω（自动跟踪） · 模拟显示：一组变色发光二极管(最多19点，特殊规格可达38点)以汽红水绿方式配合标尺刻度显示即时液位值。
· 数字显示：四位数码管以数字方式显示即时液位值。
· 超纯陶瓷电极至二次仪表引线长度：≤200m(壁挂型≤70m)
· 隔离输出：0－10ma(rl＜1kω),4ma－20ma(rl＜500ω) (可选择)。 · 报警输出触点容量：ac220v，3a。可供上下限各二组常开常闭触点，特殊需要，可供上限三组、下限二组或三组常开触点。
· 机内直流电池供电时间：≥1小时（可选择） · 电源：ac220v±10%，50hz±1hz · 仪表工作条件：环境温度：－10℃～＋45℃ 相对湿度：≤85% · 仪表开孔尺寸（mm）：152＋1×76＋1或152＋1×152＋1
· 仪表外形尺寸（mm）： 竖式：80×160×300(宽×高×长) 横式：160×80×300(宽×高×长)
方型：160×160×300(宽×高×长) 壁挂式：284×18 5×95 (宽×高×厚)

高温高压电极棒、电接点水位计电极|天天测温仪表|各种型号规格齐全 djm1620-87 m16*2.0*87mm

djm1620-97 m16*2.0*97mm

djm1610-87 m16*1.0*87mm

djm1610-115 m16*1.0*115mm

djm1610-97 m16*1.0*97mm

φ22×φ12l=97mm|djy2212-97 φ17×φ12l=97mm|djy1712-97 φ17×φ12l=87mm|djy1712-87 m16*1.5*115mm|djm1615-115 m16*1.5*97mm|djm1615-97 m16*1.5*87mm|djm1615-87 压入式djy2212-115 87 97mm、水位计电极、保温型

djy1712-115 87 97mm总长度、水位计电极、保温型

djm1615-115 87 97mm总长度、水位计电极、保温型

djm1615-115已选中

djy1712-87/97已选中 rjbs-1(替代欧姆龙)已选中 djy2012-115已选中 djm1815-115已选中 欧姆龙 bs-1已选中 djy1712-115已选中 djm1815-97已选中 djy2212-87/97已选中 djm1615-97已选中 djm1615-87已选中 djm1815-87已选中 djy2212-115已选中 dj2212-130已选中 dj2212-155已选中 超高压03 定制特制请咨询

生产、销售、批发、水位计电接、电极、各种规格电极

详细介绍:

陶瓷电极，水位电极，电接电水位电极

djm1615-97,djm1615-87,djm1615-115

,djm1815-87,djm1815-97,djm1815-115,

djy2212-115,djy2212-97,djy2212-87 ,m16*2.0*115mm、djm1620-115

djy1712-115,djy1712-97,djy1712-87 djm1810-87、djm1820-97、djm1820-87、djm1820-115、djm1810-97 djm1810-115 djm1610-97、djm1610-87、djm1610-115、djm1820-97、djm1820-115

djm2015-87,djm2015-97,djm2015-115、djy1815-97,djy1815-87,djy1815-115

可定制各种、材质、规格、电极,

一、产品简介 djm系列水位计电接点是导电液体控制的元件，采用99.9%的高纯氧化铝陶瓷管及合金钢以特殊的金陶焊接工艺封接而成,牢固可靠,反应灵敏,控制准确.
djm系列水位计电接点与本公司生产的udz型双色数显智能电接点液位计配套, 可广泛应用于发电、染织、化工等工矿企业的大中型锅炉，监视锅炉汽包水位、高压加热器、除氧器、蒸发器、凝结器、直流锅炉启动分离器和双水冷发电机水箱等水位测量和其它导电液体的液位测量。 二、规格参数 耐温：≤540℃ 耐压：≤42mpa 绝缘电阻值：≥100mω 在ph=10的条件下能经受一万小时的腐蚀
制造材料：绝缘部分为99.9%高纯氧化铝 导体部分为合金钢材料(可定制1cr18ni9ti) 产品介绍 :

最优质的服务，最信用的承诺。让您买的安心，用的放心。

djm/djy系列水位计电接点与本公司生产的udz型双色数显智能电接点液位计配套, 可广泛应用于发电、染织、化工等工矿企业的大中型锅炉，监视锅炉汽包水位、高压加热器、除氧器、蒸发器、凝结器、直流锅炉启动分离器和双水冷发电机水箱等水位测量和其它导电液体的液位测量。 kstt-djy2212-115型
现货直销 19/支 量大优惠|水位电极 kstt-djm1815-87型 现货直销 19/支
量大优惠|djm中压型锅炉专用水位计电极棒 m16*1.5*115mm现货直销 19/支 量大优惠|高纯氧化铝防腐陶瓷电极超纯氧化铝水位计电极【可定制各种规格锅炉电极】djm1615/115锅炉汽包水位电极【可定制各种规格锅炉电极】djm1610\115,djm1815-87,djm1815-97,djm1815-115,

锅炉电极安装底座展示：

djy/djm系列水位计电接点与本公司生产的udz型双色数显智能电接点液位计配套, 可广泛应用于发电、染织、化工等工矿企业的大中型锅炉，监视锅炉汽包水位、高压加热器、除氧器、蒸发器、凝结器、直流

锅炉启动分离器和双水冷发电机水箱等水位测量和其它导电液体的液位测量。锅炉耐高温陶瓷电极压入式djy2212-115 87 97mm 保温型 水位计电接点电极棒锅炉电极 大量现货φ17×φ12l=97mm|djy1712-97 染织蒸汽锅炉电极djm1620-87 m16*2.0*87mm

djm1620-97 m16*2.0*97mm

djm1610-87 m16*1.0*87mm

djm1610-115 m16*1.0*115mm

djm1610-97 m16*1.0*97mm

φ22×φ12l=97mm|djy2212-97 φ17×φ12l=97mm|djy1712-97 φ17×φ12l=87mm|djy1712-87 m16*1.5*115mm|djm1615-115 m16*1.5*97mm|djm1615-97 m16*1.5*87mm|djm1615-87 压入式djy2212-115 87 97mm、水位计电极、保温型

djy1712-115 87 97mm总长度、水位计电极、保温型

djm1615-115 87 97mm总长度、水位计电极、保温型

djm1615-115超纯氧化铝水位计、锅炉气泡水位计电极、锅炉汽包水位计电极、锅炉水位计电接点电极、陶瓷电极棒。

锅炉水位计电接点德国进口电极昆山皇昌话だけど锅炉耐高温陶瓷电极djy2212-115kstt正品 昆山皇昌、djm1815-87已选中

djy/ djm系列水位计电接点是导电液体控制的元件，采用99.9%的高纯氧化铝陶瓷管及合金钢以特殊的金陶焊接工艺封接而成,牢固可靠,反应灵敏,控制准确.进口锅炉电极 和田县
djm1610：115锅炉耐高温陶瓷电极 黔西南布依族苗族自治州
djy1812/97世界工厂会员：地址：http://ch.gongchang.com/
阿里巴巴诚信通会员：地址：http://shop1424919684944.1688.com
马可波罗会员地址:http://my.b2b.makepolo.com/ucenter/supply_index.php
机电之家会员地址：http://tangjiguang.jdzj.com/ 企业网站地址：http://www.kshc2014.com/