

NYE779 795A 767A

产品名称	NYE779 795A 767A
公司名称	南京米勒斯电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:NYE 型号:779 795A 767A 744
公司地址	南京市浦口区柳州东路3号
联系电话	13645153625

产品详情

一种防水，不熔的设备用脂。基础油是一种稳定的，亲塑性好的中等粘度的合成碳氢油。用于表面滑动和小齿轮传动系统的润滑，使用温度为-40oc至125oc。添加有高含量的碳氟固化物来增强其润滑特性及低温使用特性。另外还含有种添加剂来提高其附着特性。

基础油典型特性 粘度值：100oc 5.7 cst 40oc 31.5 cst -40oc 8,100 cst 闪点 235oc 倾点 -60oc 挥发率，（24 h,100oc）0.1% 油脂典型特性 滴点 高于 260oc (不熔) 非工作态针入度 307 工作态针入度，60次击打 318 油分离率，（24 h,100oc）2.3% 挥发率，（24 h,100oc）0.2% 中和值 1.4 mg koh/gr norma-hoffman bomb 氧化测试 a. 测试条件 100小时,100oc b. 压降 20.4 kpa (3 psi) c. 中和值改变量 -0.3 mg koh/gr