

06B双排链条06B单排链条诺广批发价各规格链条

产品名称	06B双排链条06B单排链条诺广批发价各规格链条
公司名称	上海诺广机械有限公司
价格	3.00/只
规格参数	上海诺广:06B双排链条 06B单排链条:链条加工
公司地址	上海市闸北区大统路988号A座906
联系电话	021-66288361

产品详情

上海诺广减速机厂加工(06b单排链条、06b双排链条、08b单排链条、08b双排链条)、摩托车链、单双侧弯板链、双节距链及其附件,并提供镀锌镀镍等工艺。品种规格齐全,很多规格没有上传,机械传动件非标件都可以来图订做,订做价格合理。

精密滚子链a系列型号区别及链条标准

精密滚子链分为a、b两大系列。a系列是符合美国链条标准的尺寸规格;b系列是符合欧洲(以英国为主)链条标准的尺寸规格;相互之间除节距相同外,其他方面有本系列自身的特点。

主要区别为:

1、a系列产品内链板与外链板厚度相等,通过不同的调试取得静强度的等强度效果。b系列产品内链板与外链板调试相等和,通过不同的百度取得静强度的等强度效果。

2、a系列各元件主要尺寸与节距有一定的比例。

如:销轴直径 = $(5/16)p$, 滚子直径 = $(5/8)p$, 链板厚度 = $(1/8)p$ (p为链条节距)等。而b系列零件主要尺寸与节距不存在明显比例。

3、同档的链条破断载荷值比较,b系列除12b规格低于a系列外,其余各档规格均同档的a系列产品。该产品标准等效采用国际标准iso9606:1994,其产品规格、尺寸和搞拉载荷值等与国际标准完全一致。

结构特点:链条由内链板,滚子和套筒组成的内链节与由外链板、销轴组成的外链节交替铰接而成。产品选用可按功率曲线选用所需链条规格。如按计算选用时,安全系数应大于3。

如何测量出精密滚子链的型号方法:

一、测量链条的节距,两根销轴的间距

二、内节宽度，此部分与链轮厚度有关

三、链板的厚度，以便了解是否为加强型

四、滚子外径，部分输送用链条用到大的滚子

一般说来上面四个数据，已经可以分析出链条的型号了。

链条有a系列b系列两种，相同节距滚子外径不同，这点请注意。

上海诺广减速机厂提供加工06b双排链条，06b单排链条，铜蜗轮，螺旋伞齿轮，英制齿轮加工，蜗轮蜗杆配件，（伞齿轮、直齿轮、锥齿轮加工）等配件加工。上海诺广直供产品ara齿轮转向箱，s斜齿轮-蜗杆减速机，k螺旋锥齿轮减速机，r斜齿轮硬齿面减速机，f平行轴斜齿轮减速机，wb微型摆线针轮减速机，t齿轮换向器，rv/wp蜗轮蜗杆减速机，swl丝杆升降机，g齿轮马达，mb无级变速器，p精密行星减速机参数请联系上海诺广公司，我们将为你提供完美的服务。本公司还提供加工英制齿轮加工，蜗轮蜗杆配件，（伞齿轮、直齿轮、锥齿轮加工）等配件加工。了解详细本公司产品欢迎致电上海诺广

平台只能简单了解,具体内容与技术支持浏览网站：<http://www.nuoguangsh.com/product/fbclpjg/24.html>