

485控制信号防雷器,建筑物防雷工程,圆钢避雷塔

产品名称	485控制信号防雷器,建筑物防雷工程,圆钢避雷塔
公司名称	河南扬博防雷工程科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:菲尼克斯 型号:CBT-ISDN 产品名称:插座式保护器
公司地址	郑州市红旗路东明路北200米路西
联系电话	0371-60916071 13937167162

产品详情

485控制信号防雷器,建筑物防雷工程,武汉机房防雷设备公司,圆钢避雷塔,河南降阻剂,24口网络交换机防雷器

产品名称：插座式保护器

产品型号：cbt-isdn

五位孔式接头，带电涌保护，isdn连接，接通/断开切换与电源显示。因过载而出现故障时，供电显示会自动关闭。提供电缆。

概述	
外壳材料	pa
阻燃等级，符合ul 94	v0

电气间隙和爬电距离标准	vde 0110-1
	iec 60664-1
过电压类别	iii
污染等级	2
颜色	黑色
适用国别	d, i, nl, e, p
环境温度（运行）	-20 ° c ... 75 ° c
安装类型	插座板
类型	插座板
保护等级	ip20
动作方向	l-n-pe & signal line-signal line- earth ground
宽度	81 mm

高度	271 mm
深度	42 mm
电缆长度	1.8 m
保护电路, 电源	
iec 类别	iii
en类型	t3
额定电压 un	230 v ac
防雷器额定电压uc (l-n)	260 v ac
防雷器额定电压uc (l-pe)	260 v ac
额定频率fn	50 hz (60 hz)
额定电流in	16 a (30 ° c)
接地导线电流ipe	1 μ a

485控制信号防雷器,建筑物防雷工程,武汉机房防雷设备公司,圆钢避雷塔,河南降阻剂,24口网络交换机防雷器