易力高（Electrolube)DCA200H EDCA200H EDCA05L 改性硅三防漆

产品名称	易力高（Electrolube)DCA200H EDCA200H EDCA05L 改性硅三防漆
公司名称	南京米勒斯电子科技有限公司
价格	.00/DCA2
规格参数	品牌:ELECTROLUBE 型号:DCA200H DCA05L
公司地址	南京市浦口区柳州东路3号
联系电话	13645153625

产品详情

*. 能耐大部分溶剂、润滑剂和制冷剂。
*. 具有优异的耐霉菌、抗紫外线特性，可在高含盐量和热带地区长期使用。
*. 使用温度范围宽：-70°C-200°C。 *. 标准厚度为 25-50微米，具有良好的机械性能。可在高磁场和高频电源元器件使用，能达到200m-3ghz。 *. 在紫外线照射下能发出荧光，便于检验。
*. 在焊接时不会产生可怕的高毒性气体， 例如： 异氰酸盐酯。
*. 不腐蚀镉和锌板（不含石碳酸）。
??. 摇溶型高弹性硅胶可用于振动条件下元器件的底坐，或在高偶合/电压电路的局部封装。 应用： dca(scc3)可采用喷、浸、刷等工艺。涂层厚度依赖于所使用的方法，一般浸润后沉积膜的正常厚度为25微米（单层）。所有线路板由于合成材料的原因具有吸湿性，如果不能消除潮气，膜层保护剂不可能非常完美地保护元器件，预烘干或真空去湿等更好的处理条件可以除去大部分湿气。 清洁： 电路板在涂膜之前应充分清洁，这一要求可保证产品具有令人满意的粘合效果。线路板上被腐蚀后的剩余物也应清除干净。如需更详细的资料，请与我们联系。