

湖南同远防水供应单组份聚氨酯防水涂料

产品名称	湖南同远防水供应单组份聚氨酯防水涂料
公司名称	湖南同远新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:同远 型号:TY
公司地址	湖南望城经济开发区铜官循环工业基地
联系电话	0731-81827268 15084735816

产品详情

产品介绍：

同远牌单组分聚氨酯防水涂料是以异氰酸酯、聚醚多元醇为主要原料，配以各种助剂和填料经加成聚合反应制成的水性防水涂料，使用时涂覆于防水基层，通过挥发固化，在基层表面形成坚韧、柔软和无接缝的橡胶防水膜。产品特点

- 1、施工方便，工期短；
- 2、纯聚氨酯组成，涂膜具橡胶特性，优异弹性、高强度、高延伸性；
- 3、附着力强、涂膜密实，无针孔、无气泡；
- 4、耐水、耐腐蚀、耐霉变；

5、环保性能好，不含苯类溶剂。**适用范围** 适用于地下室、地铁、游泳池、厨卫间、墙面、平台、非外露的屋面、隧洞、桥梁等防水防潮工程。特别适用于潮湿基面和复杂结构的工程中应用。**施工工艺**

基层应平整、坚实、干净、干燥、无灰尘、无颗粒、油迹和凹凸不平，阴阳角做成圆弧形；

细部处理：管根做密封处理；阴阳角、管根等细部涂刮附加防水层；

防水层宜分遍涂刮，每遍间隔

3-10h（表面不粘手，涂层有一定硬度后），涂刮方向与上遍垂直，每遍涂料用量0.5-1.0kg/m²；

饰面层施工：立面部位，为了增加面砖等饰面层与涂膜间的粘结力，一般做法是，在刷完最后一遍涂膜，未固化之前在涂膜表面稀撒干净的中砂。

防水层完成48小时后，按设计要求进行饰面层施工。

包装、运输及贮存 产品包装于清洁干燥密闭铁桶中，

防止雨淋、曝晒、挤压、碰撞，保持包装完好无损并且符合运输部门有关的规定。

产品在存放时应保证通风、干燥、防止日光直接照射。如产品储存在低温干燥的室内，储存期一年。

注意事项 宜在5℃以上温度下施工，施工现场应通风良好；

涂料应即用即开盖，开盖后在4h内用完。开桶后未用完的涂料应立即将盖子盖严，以防自聚；

涂膜未实干前，严禁在防水层上行走，并注意保护不被损伤。