

EML200F EML400D触点清洁润滑剂

产品名称	EML200F EML400D触点清洁润滑剂
公司名称	南京米勒斯电子科技有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:ELECTROLUBE 型号:EML200D EML400D
公司地址	南京市浦口区柳州东路3号
联系电话	13645153625

产品详情

该溶剂可通过增加接触器的表面接触面积来清除表面的污物、氧化物和残余电阻。 [易力高]

触点润滑剂可在产品表面形成一层完好的膜层，为产品提供更长期、更有效的保护，以防止腐蚀和电弧的产生。

我们可提供不同形式的包装产品以保证有效和简便的使用，亦可提供对臭氧无任何损害的产品。

产品使用：主要为滑动器/旋转式开关、电位器，为磨擦、滚珠或滚动磨擦接触、滑动环、电刷、整流器等提供润滑保护。也可应用于火箭/推拉开关、边缘接触器、插头和插口、阀门销、球形夹具、开关传动装置、锁定装置、铰链以及通用电子机械设备等的使用。特点：

是一种极好的电子接触润滑剂，可应用于稳定电子接触器选择释移动机器的稳定和保护的。

可将接触电阻降至一个很稳定的低水平范围，并且不改变通过元器件的频率。该产品设计有不同系列的产品。

该产品不含硅，为人工合成润滑剂，因而消除了由于碳沉积物和硅原子迁移而引起的问题。

该产品为一种透明、无污染、防静电的产品。

具有方便的加长型喷管喷雾包装，以便于用于难以接近地方的涂喷。

能与大多数塑料、油漆、橡胶相容。

可防止电容、电阻和频率的偏差以及不稳定的较高或较低的配合点、电火花和电痕的产生。

溶剂可快速溶解挥发，以保证正常操作中迅速旋转的需要。特性：触点润滑剂（挥发后的溶剂）：

颜色：淡黄色 温度范围：-40 至+130 比重@20 1.002 粘度@20 (cst)：640

闪点(溶剂) eml200h：无 浇点：-37 (油) eml200f：-48 中和值(mgkoh/g)：0.1

铜腐蚀测试：零含水量：<0.25 (ip.112/56方法)@20 表面张力@20 (达因/cm):36.0

滴点：未测 灰份含量：<0.01 挥发重量损耗% (@100 , 72小时)：6.2 (ip.183 - 63方法)

包装: 订货号：200ml喷雾罐装 eml200h