

# 智能感温探测器58000-450PRC

产品名称	智能感温探测器58000-450PRC
公司名称	北京赢科迅捷科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:APOLLO 型号:58000-450
公司地址	北京市西城区马连道东街2号323号
联系电话	86-01063347108 13601098085

## 产品详情

discovery智能感温探测器（58000-450）

适用底座 45681-321（带隔离器）

45681-210

特点：

根据现场探测环境选择不同的工作模式，可工作于定温探测或差温探测模式。内置apollo专用微处理器及电可擦除存储芯片，运用高级算法进行精确探测有效防止误报警；占用一个地址，并通过控制应用于apd火灾自动报警系统，安装在探测器通用底座来配合设定地址。

应用：

用于探测建筑内部火灾燃烧时产生的热能，尤其适用于工作过程产生烟尘、气体等不能使用其它种类探测器的地方。

技术要求：

二线制、具有独立地址，可通过插片设置地址，有5种工作模式可选，根据不同环境及时间作出不同的设定以减低误报率。与其它系统部件安装在同一回路上。

技术参数：

探测器类型 定温或差温探测器，由模式决定，见下表

接线 两线制无极性

供电电压	直流17—28v
调制电压	5—9v峰峰值
状态指示 闪烁可选	两个红色发光二极管，报警时常亮，正常状态红色闪烁
静态电流	平均500ua
报警电流	3,4ma
远程led报警电流	最大5ma
工作环境温度	-20 ° c ~ +80 ° c
相对湿度	0—95（无结露）
ip等级	53
尺寸（连底座）	100mm*50mm（直径*高）
重量（连底座）	160g
端子	不锈钢
认证	cccf, ul