

时代TIME2260一体化超声波测厚仪

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 时代TIME2260一体化超声波测厚仪 |
| 公司名称 | 北京时代天晨科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:时代/TIME 型号:2260 |
| 公司地址 | 北京市海淀区清河安宁庄东路18号 |
| 联系电话 | 010-62959511 13811531550 |

产品详情

产品概述

时代time2260超声波测厚仪采用脉冲反射超声波测量原理，适用于超声波能以一恒定速度在其内部传播，并能从其背面得到反射的各种材料厚度的测量。

可对各种板材和各种加工零件进行精确测量。可广泛应用于石油、化工、冶金、造船等各个领域，更适用于高空、高危和单手操作等场合应用。

超声波探头发射的超声波脉冲到达被测物体并在物体中传播，到达材料分界面时被反射回探头，通过精确测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。

功能特点

自动识别标配探头

分辨率低至0.001mm

可测量不同种类的材料

探头主机一体化

小巧，易携带，可装衣服兜里

ip67防护等级

技术参数

| | |
|-------|---------------------|
| 测量范围 | 1.2 mm~200 mm(钢) |
| 显示分辨率 | 0.001mm、0.1mm |
| 示值重复性 | ± 0.03mm |
| 声速范围 | 1000m/s~9999m/s |
| 仪器校准 | 已知厚度时校准厚度，已知声速时校准厚度 |
| 计量单位 | mm或inch |
| 背光 | 自动/开/关 |
| 电源 | 单节aa碱性电池（五号电池） |
| 校准 | 具有示值软校准功能 |
| 外形尺寸 | 40mm × 120mm |
| 重量 | 300g |
| 防护等级 | ip67（防水防尘等级） |

基本配置

主机、耦合剂、标准试块