

四川双组份聚硫密封膏成都聚硫密封膏成都

产品名称	四川双组份聚硫密封膏成都聚硫密封膏成都
公司名称	成都水工橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:成都水工 型号:861
公司地址	成都市金牛区马鞍东路17号
联系电话	028-66559499 13880090318

产品详情

双组份聚硫密封膏 产品说明: 双组份聚硫密封膏是以液态聚硫橡胶为主要基料,添加多种化学助

信息内容 : 双组份聚硫密封膏 产品说明:双组份聚硫密封膏是以液态聚硫橡胶为主要基料,添加多种化学助剂经特殊高分子材料合成工艺制作而成的.是一种新颖无毒级的防水密封材料.产品具有优良的耐水、耐油、耐老化、耐腐蚀的特性。并以密封性能好、粘结力强、弹性好、使用寿命长而著称。适用范围 : 广泛用于建筑、市政、地铁、隧道和水利工程中砼伸缩沉降等变形缝的防水密封。适用于水泥、胶木、聚氯乙烯、玻璃等各种金属或非金属的粘合。特别适用于水厂净配水池接缝、滤池滤板间密封、污水处理厂的污水池伸缩缝密封等各种贮液构筑物变形缝的防水密封。

双组份聚硫密封胶

例一.双组份聚硫密封胶应用于水厂水池

例二.双组份聚硫密封胶应用于污水处理厂

例二.双组份聚硫密封胶应用于地下通道、管道，以及水渠水库

卓康市、米泉市、博乐市、伊宁市、奎屯市、塔城市、乌苏市、阿勒泰市供应开江县橡胶止水带、大竹县橡胶止水带橡胶止水带可以广泛应用于各种类型的混凝土结构中，例如：挡水坝、蓄水池、地铁、涵洞、隧道以一些建筑工程中，由于不能连续浇筑，或由于地基的变形，或由于温度变化引起的混凝土构件的热胀冷缩等常留有变形缝、施工缝，这些缝的防渗漏问题就要采用在变形缝的部位就必须使用橡胶止水带的方法来解决，水或外界水渗漏到建筑物结构中，又可防止建筑内的水漏到外界。具体注意事项如下:1、不能长时间露天曝晒与污染性强的化学物质接触。2、在产品的运输和施工中，防止机械，钢筋损伤。3、施工过程中，必须将止水

免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。4、固定止水带的方法有：利用附加钢筋固定；铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在止水带的边缘安装区，不得损伤其它部分。5、用户定货时应根据图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将止水带连接成整体，如需在现场连接时，可采用粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的方法，如用户连接有困难，我公司可派技术人员现场指导。

应用及原理橡胶止水带是利用橡胶材料在受力时产生高弹形变的特性而制成的止水结构产品。广泛应用于水利、隧道地铁、人防工事、高层建筑的地下室和停车场等工程中变形缝的止水。橡胶止水带是在浇筑混凝土时与混凝土连成一体，可有效地防止构筑物变形缝处的渗水、漏水，并起到减震缓冲等作用，从而确保工程构筑物。橡胶止水带按其用途：本产品主要适用于变形缝用止水带，用b表示；适用于施工缝用止水带，用s表示；适用于有特殊耐老化要求的接缝用止水带用j表示。欢迎广大客户使用我公司的系列止水带产品

橡胶止水带作胶止水带的质量达到gb18173.2-2000要求的中埋式橡胶止水带背贴式橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑结构的漏水、渗水及减震缓冲作用。我厂生产的各含了几十种型号上百种规格。被广泛就用于污水处理厂，水厂，拦水坝，水电站等地下混凝土伸缩缝。所有产b18173.2-2000标准组织生产的，尺寸公差一律按国家标准执行，如用户有特殊要求，可按用户要求制造。橡胶类别分类编号，以方便设计参考和用户定货。可按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还可为不位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。橡胶止水带在运输时，应，勿与热源、油类及有害溶剂接触