

昆仑润滑油-昆仑天润汽油机油

产品名称	昆仑润滑油-昆仑天润汽油机油
公司名称	山西昆仑润滑油销售有限公司
价格	90.00/桶
规格参数	
公司地址	山西省太原市建南汽配城200号
联系电话	0351-7875830 13934531562

产品详情

天润8000sj汽油机油

[产品性能]

天润8000 sj汽油机油采用异构脱蜡基础油和多种新型功能添加剂调制而成。经台架试验及行车试验表明，该产品具有优良的清净分散性、抗磨抗腐性及氧化安定性，产品执行中国石油q/sy rh2006-2003标准，质量水平符合美国石油学会api sj规格要求，其中5w-30满足ilsac gf-2要求。

[性能特点] 独特的清净分散性，有效地减缓及清除汽缸壁及活塞上的沉积物，抑制高低温油泥的生成，保持高标准的引擎清洁度；良好的低温启动性和粘温特性，使冬、夏季驾驶轻松自如，四季通用；优良的氧化安定性能有效抑制油品的高温变稠，具有优良的动力感觉保持性；加有独特的节能减磨剂，能有效降低汽缸与活塞、凸轮与挺杆、轴与轴瓦之间的腐蚀与磨损，降低功率损耗，节约燃油；在抗氧化安定性及抑制高温沉积物上优于sg级油，较低的含磷量延长了三元催化转化器的使用寿命，节省用户开支，利于环保。

[应用范围]

本产品适用于中外各汽车厂生产的高档轿车及客车。尤其适合于奥迪、爱丽舍、宝来、帕萨特、捷达、毕加索、富康等车型。

[产品型号]

可供应5w-30、10w-30、10w-40、15w-40四个牌号。

[主要产品sj 5w-30典型数据]

项 目	质量指标	典型数据	试验方法
运动黏度 (100) ,mm ² /s	9.3 ~ <12.5	11.28	gb/t265
低温动力黏度 , mpa · s 不大于	6600(-30)	5960	gb/t 6538
边界泵送黏度 , mpa · s 不高于	60,000 -35	54350	sh/t 0562
高温高剪切黏度 , mpa.s(150 ,106s-1)	2.9	3.34	sh/t0618
闪点 (开口) , 不低于	200	232	gb/t3536
倾点 , 不高于	-35	-38	gb/t3535
蒸发损失a , %(质量分数) noack (250) 不大于	15	10.7	sh/t 0731
泡沫性 (泡沫倾向/泡沫稳定性) ,ml/ml 24 不大于93.5 不大于 后24 不大于	10/0 50/0 10/0	0/0 10/0 0/0	gb/t12579
高温泡沫 (泡沫倾向/泡沫稳定性) , ml/ml 不大于	100/0	0/0	sh/t 0722
机械杂质 (m/m) 不大于	0.01	0.006	gb/t 511
水分 , %(m/m) 不大于	痕迹	痕迹	gb/t260
磷含量 , %(m/m) 不大于	0.10	0.08	sh/t 0296