D71X-10手柄对夹不锈钢蝶阀 天津蝶阀

产品名称	D71X-10手柄对夹不锈钢蝶阀 天津蝶阀
公司名称	河南般德流体控制有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:般德 型号:D71X-10
公司地址	洛阳市西工区中州中路建业凯旋广场商务楼2205室
联系电话	0379-63975969 18338898935

产品详情

d71x-10手柄对夹不锈钢蝶阀

一、主要参数

产品型号：d71x-10/16p

通径：dn40-250

公称压力：pn1.0/1.6mp

适用温度：-10----120 ° c

适用介质：水，弱酸碱性介质

阀体材质：铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢等

连接方式：对夹式

二、产品简介

：

该阀主要用于截断阀使用；适用于供排水，发电，石油，煤气(天然气)，化工，冶炼，食品(饮料)，医药，造纸，船舶，环保等工程系统中输送各种腐蚀性，非腐蚀性流体介质的管路和容器上，用于调节和截断介质的流动。

三、参数图纸

附件一：d71x -16 p手柄对夹不锈钢板蝶阀 参数、附件二：d71x -16 p手柄对夹不锈钢板蝶阀图纸

四、产品特点：

【产品性能简介】：

1、小型轻便，容易装拆和维修，并可在任意位置安装。

2、结构简单紧凑，转90 ° 启闭轻便迅速。

3. 操作扭距较小，省力轻巧。 4、流阻小，流量特性趋于直线，调节性能好。
5、达到完全密封，气体试验泄漏为零。

6、启闭试验次数多达数万次，使用寿命长。 7、选用不同零部件材质，可适用多种介质。

【金尔建蝶阀的优点】：

1、设计研发（专业工程师）→选材→冶炼→抛丸→全检→金加工→喷涂→装配→试压→清洗→包装→外销→售后服务

2、100%无漏水：每台蝶阀都经过正反两面试压，试压压力为2.0mpa,国家标准1.76mpa,每台阀门4个密封圈+1个o型圈，5道密封层层把关。

3、阀体：阀体为实心体，从重量上与普通蝶阀相比是普通蝶阀的1.5倍，厂内备有150余种阀体模具，并备有美标、德标、日标等阀门模具供国内外客户选择

4、蝶板：蝶板为球磨镀镍蝶板，实心、耐磨，可受压达到30 kg不裂。

5、阀杆：材质为冷拔钢，镀锌面，光滑不易生锈，有效减少阀杆与密封圈间的摩檫力，减轻扭矩

6、种类齐全，给客户多项选择:

根据客户不同要求定做不同的阀体、蝶板：球墨铸铁、铸钢、不锈钢304、316；不锈钢304、316、316l阀轴；三元乙丙、丁晴橡胶、聚四氟乙烯、氟橡胶、硅橡胶、氯丁橡胶材质胶套等

五、应用领域

手柄对夹不锈钢蝶阀还广泛用于：化工、石化、冶炼、医药、食品等行业中so2、蒸汽、空气、煤气、氨气、co2气、油品、水、盐水、碱液、海水、硝酸、盐酸、硫酸、磷酸等介质的管路上作为调节和截流装置使用。