

# CJX4-4011d交流接触器

产品名称	CJX4-4011d交流接触器
公司名称	乐清市赛马电器厂
价格	1.00/1
规格参数	品牌:天水二一三 型号:CJX4-4011d
公司地址	乐清市柳市镇前西垟村西兴大厦北3幢西2楼201室
联系电话	86-0577-61758930 13356148510

## 产品详情

### 产品简介

gsc1(cjx4-d)、cjx4(gsc2)系列交流接触器主要用于交流50hz(或60hz)，电压为690v，在ac-3使用类别下额定工作电压为380v时额定工作电流至95a的电路中，供远距离和分断电路，并可与适当的热过载继电器组成电磁起动器以保护可能发生过负荷的电路。

### 常用型号

gsc1(cjx4-d)-115

gsc1(cjx4-d)-150，gsc1(cjx4-d)-170

cjx4-0610e，cjx4-0910e，cjx4-115f

cjx4-150f，cjx4-185f，cjx4-225f，cjx4-265f

cjx4-330f，cjx4-400f，cjx4-500f，cjx4-630f，cjx4-800f

### 结构特点

gsc1(cjx4-d)

动作机构为直动式，触头为双断点组合功能，除安装面外，其余各面均能加装附件两侧可加装辅助触头组(f3 - d1)或联锁机构上方可加装(f3 - d或f3-d2)或空气延时(sk4 - 2/30)

线圈接线端可加装时间延时器等各种功能模块。

## 工作条件和安装条件

周围空气温度-50 ~ +40

安装地点海拔不超过2000m

最高温度为+40oc时，空气的相对湿度为不超过50%，在较低温度下可以允许有较高的相对湿度，例如20oc时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施；

污染等级为“污染等级3”；

安装类别为“安装类别ii”；

除用螺钉安装外，还可采用35mm、75mm标准卡轨安装。

## 订货须知

在订货中应写明以下类容：

接触器的全型号及名称；

控制线圈的频率及电压；

订购数量例如：交流接触器gsc1(cjx4-d)-0910 m7 220v ~ 240v 50hz/60hz、10台，表示为9a接触器，辅助触头为常开，控制电压的频率为50hz/60hz，电压为220v ~ 240v，订货数量为10台。

特殊电压规格产品如用户需要可特殊订货