

# 郑州码霍尼韦尔1400g二维激光条码枪

产品名称	郑州码霍尼韦尔1400g二维激光条码枪
公司名称	郑州立象电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:1400g
公司地址	河南省郑州市金水区东风路太平洋安防大厦1606室
联系电话	0371-55616337 18339253832

## 产品详情

郑州码捷/霍尼韦尔1400g二维激光条码枪 1400g二维影像式扫描器 商务 qq:1345040481 或 565736877  
电话：18339253832或0371-60100560 徐君 公司主要产品：条码打印机（斑马、立象、tsc、北洋等品牌），数据采集器（摩托罗拉、新大陆、销邦），扫描器（摩托罗拉、新大陆、霍尼韦尔、迅宝等），读卡器（握奇、华昌、明华），小票机（芯烨、中崎、北洋、佳博）等。此外，公司还生产条形码耗材碳带及不干胶标签，主要以进口名厂几十种不干胶材料，根据用户的特殊需求量身制作各式工业特种规格的条码不干胶标签。河南区霍尼韦尔1400g影像式（支架选配）二维条码扫描器：霍尼韦尔 honeywell voyager 1400g二维影像条码扫描枪采用霍尼韦尔闻名于世的手持扫描枪平台,为一维条码提供全向解读,同时还能以设备升级持对pdf和二维条码的扫描,无需另外购置扫描枪.voyager 1400g的扫描速度可与激光扫描枪相媲美，它极具灵活性和可靠性，能够通过定制满足当下和未来的扫描需求，降低了总体拥有成本。技术参数  
物理参数 体积：(长x宽x高)43 mm x 180 mm x 66 mm (1.7 x 7.1 x 2.6) 重量：119 g (4.2 oz) 电学参数  
输入电压：4.0 ~ 5.5 vdc 操作电源：2 w (400ma @ 5 vdc) 待机电源：0.45 w (90ma @ 5 vdc) 主机系统接口：  
usb, keyboard wedge, rs232, ibm 46xx (rs485) 环境参数 操作温度：0 ° c to 40 ° c (32 ° f to 104 ° f)  
存储温度：-40 ° c to 60 ° c (-40 ° f to 140 ° f) 湿度：0% to 95%相对湿度，无凝结 抗摔程度：  
其设计可承受30次从1.5m处到水泥地面的坠落 环境密封等级：ip42 光照强度：0 to 100,000 lux (9,290 foot-candles) 扫描性能 扫描方式：二维影像扫描 (640 x 480 分辨率)  
运动容差：在最佳焦距下，可扫描以10cm/s的速度运动的13mil upc码 扫描角度：水平 42.4 ° ;垂直: 30.8 °  
条码对比度：最低35%的反射差 倾角、斜角：60 °、70 ° 解码能力 1400g1d：所有标准的1d条码  
1400gpdf：所有标准的1d及pdf417条码 1400g2d：所有标准的1d、pdf417和2d条码