

厦门风机0车间降温0厂房通风0离心风机0负压风机

产品名称	厦门风机0车间降温0厂房通风0离心风机0负压风机
公司名称	厦门浦达兴节能降温有限公司
价格	.00/1
规格参数	1:1 1:1 1:1
公司地址	厦门市集美区深青工业园
联系电话	0592-3800188 18259229199

产品详情

一台风机1小时将700m²（约100m²厂房）室内与室外空气交换44500m³/h ÷ 700m²=63.5次，使室内的每个位置有一台家庭用扇直吹的效果。传统厂房的空气只是室内循环，内外空气交换达不到1小时10次。

不论你的厂房有多热：32 ° c或45 ° c

以上或灰尘

、烟雾、水气很多，或

通风不良，非常闷热。我们都可以让贵公司的

厂房保持在25 ° c-30 ° c

之间的舒适凉爽环境下运作，从而提高贵公司的工作效率，保证了您的产品质量。

最省电 最省钱 最环保 效果最好的厂房降温

可以充分导入新鲜的空气、最快能在30秒内将整座厂房的空气全部换新,可以依需要控制不同的风速、达到清凉舒爽的效果。

所消耗的电力（1hp）比传统式的通风设备节省许多。

负压通风是厂房抽风换气效果最好的方法：降温、换气、抽风效果可达90%-97%。

厂房通风降温的最佳方案：

在炎热天气下，由于热传导、热辐射、未采取降温措施的室内温度要高于外界10c -20c，生产活动无法正常进行。因此采取有效的降温措施是提高生产力，高效稳定的唯一途径。实践证明，采用“湿帘+风机”的降温设备是目前最经济、有效的厂房降温措施。

湿帘+风机降温系统工作原理：

系统的降温过程是在其核心“湿帘纸”内完成的。当室外热空气被风机抽吸进入布满冷却水的湿帘纸时，冷却水由液态转化成气态的水分子，吸收空气中大量的热能从而使空气温度迅速下降，与室内的热空气混合后，通过负压风机排出室外。

“湿帘+风机”降温系统的优异性能：

1. 高效：在南方地区，机组一般降温能达到4-13c，在炎热干燥地区降温可达4-15c，并且降温迅速效果达到90%-97%。
2. 节能：运行耗电低，一组机每小时用电仅1度，
3. 环保：无压缩机、无冷媒、无污染、噪音低。
4. 健康：不断提供新鲜干净的空气，增加空气含氧量。
5. 省钱：在同等面积安装湿帘+风机是中央空调总投资的2/5。
6. 简便：易安装、少维修、操作方便，无须专业人员维护。

浦达兴湿帘降温系统原理：

浦达兴湿帘降温系统的降温过程是在其核心纸垫内完成的。在皱纹状的纤维纸表面有层薄薄的水膜，当室外干热空气被风机抽吸穿过纸内时，水膜上的水会吸收空气的热量进而蒸发成水蒸气，这样经过处理后的凉爽湿润的空气就进入室内了。此时的室内即能马上达到降温 5 - 10 度以上的效果。

浦达兴水帘式风调系统

：利用水帘墙降温系统，水蒸发吸热原理，负压通风原理，来排出厂房内的废气、污气及解除高温闷热。

安装后可以非常有效的改善厂房的高温闷热环境，可使厂房内的温度(32—45 的高温环境)迅速地在10分钟内下降，并将温度保持在26 ~ 30 ，这是人体最舒适的工作环境，可以提升员工工作效率，保持产品的高品质。

其降温换气通风效果，可非常有效的解决95 ~ 99%厂房高温闷热、空气污浊的问题。