

冷缩电缆附件，全套产品采取先进的全冷缩技术

产品名称	冷缩电缆附件，全套产品采取先进的全冷缩技术
公司名称	乐清市益展电气有限公司
价格	200.00/套
规格参数	品牌:益展 型号:WLS 材质:硅橡胶
公司地址	浙江省乐清市北白象万家工业区
联系电话	0577-61732562 13373850780

产品详情

冷缩电缆附件，全套产品采取最先进的全冷缩技术 1、绝缘可靠

所有原材料都为进口，所有硅橡胶具有优良的绝缘性和高弹性，安装后始终保持对电缆本体合适的径向压力，使内界面结合紧密，不会因电缆运行时呼吸作用而产生电击穿。应力控制部分与主绝缘复合为一体，有效地解决了电缆半导体电层屏蔽断面处的电应力集中问题。确保绝缘可靠，安全运行。

2、安装方便

所有产品都已在工厂内制造成形。无须特别培训，安装简单，且不用火，省时省力，大大减少了由于操作不当造成的质量事故，而且解决了预制电缆附件收缩不紧或安不进去的现象。

3、运用广泛

抗污秽、抗老化、憎水性好，具有优越的耐寒耐热性能，特别适用于高海拔地区、寒冷地区、潮湿地区、盐雾地区及重污染地区。且安装时不用明火，特别适用于石油、化工、矿山等易燃易爆场所。

4、设备先进

采用进口设备，自动化程度高，性能可靠。

益展电气专业生产各种铜接线端子,铜鼻子,双孔铜鼻子,铜铝过渡线鼻子,sc窥口线鼻子,双孔铜铝鼻子,冷热缩电缆附件,穿刺线夹,堵油铜鼻子,冷压端子,c45插针,ot开口鼻子,管型冷压端头,铜铝线夹,绝缘穿刺线夹,接线端子,接插件,压线帽,等各系列配线器材。厂家直销，价格优，质量高。欢迎与各界人士合作。

由优良的绝缘性和高弹性的硅橡胶制作而成，安装后始终保持对电缆本体合适的径向压力，使内界面结

合紧密，不会因电缆运行时的呼吸作用而产生电击穿。应力控制部分与主绝缘文合为一体，有效地解决了电缆外屏蔽断面处的电应力集中问题，确保绝缘可靠。

*所有产品都已在工厂内制造成形。无须特别培训，安装操作简单。

*抗污秽、耐老化、憎水性好，具有优越的耐寒耐热性能。

*外表光滑美观。