

冷缩电缆中间接头，具有抗污秽,耐老化,憎水性好

产品名称	冷缩电缆中间接头，具有抗污秽,耐老化,憎水性好
公司名称	乐清市益展电气有限公司
价格	200.00/套
规格参数	品牌:益展 型号:WLS 材质:硅橡胶
公司地址	浙江省乐清市北白象万家工业区
联系电话	0577-61732562 13373850780

产品详情

全冷缩电缆终端头，具有抗污秽,耐老化,憎水性好，

由优良的绝缘性和高弹性的硅橡胶制作而成，安装后始终保持对电缆本体合适的径向压力，使内界面结合紧密，不会因电缆运行时的呼吸作用而产生电击穿。应力控制部分与主绝缘复合为一体，有效地解决了电缆外屏蔽断面处的电应力集中问题，确保绝缘可靠。

*所有产品都已在工厂内制造成形。无须特别培训，安装操作简单。

*抗污秽、耐老化、憎水性好，具有优越的耐寒耐热性能。

*外表光滑美观。

序号 品名 规格型号 适合电缆截面积（平方毫米）

1 10kv全冷缩三芯户内终端

yz—ls10kvn—3.1 25-50

yz—ls10kvn—3.2 70-120

yz—ls10kvn—3.3 150-240

yz—ls10kvn—3.4 300-400

2 10kv全冷缩三芯户外终端

yz—ls10kvw—3.1 25-50

yz—ls10kvw—3.2 70-120

yz—ls10kvw—3.3 150-240

yz—ls10kvw—3.4 300-400

3 10kv全冷缩三芯中间连接

yz—ls10kvj—3.1 25-50

yz—ls10kvj—3.2 70-120

yz—ls10kvj—3.3 150-240

yz—ls10kvj—3.4 300-400

4 20kv全冷缩三芯户内终端

yz—ls20kvn—3.1 35-70

yz—ls20kvn—3.2 95-185

yz—ls20kvn—3.3 240-300

yz—ls20kvn—3.4 300-400

5 20kv全冷缩三芯户外终端

yz—ls20kvw—3.1 35-70

yz—ls20kvw—3.2 95-185

yz—ls20kvw—3.3 240-300

yz—ls20kvw—3.4 300-400

6 20kv全冷缩三芯中间连接

yz—ls20kvj—3.1 35-70

yz—ls20kvj—3.2 95-185

yz—ls20kvj—3.3 240-300

yz—ls20kvj—3.4 300-400