

三相稳压器 SBW-100KVA

产品名称	三相稳压器 SBW-100KVA
公司名称	上海红隆电气制造有限公司
价格	10600.00/台
规格参数	品牌:红隆 型号:SBW-100KVA 红隆电气:稳压器
公司地址	上海市嘉定区外冈工业园区
联系电话	021-39100828 13816999429

产品详情

产品介绍：sbw、dbw系列单、三相全自动补偿式电力稳压器是适用于当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时，能自动保持输出电压稳定。本系列产品与其它型式的稳压器相比，具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳等优点，适用负载广泛，能承受瞬时超载，可长期连续工作，手动/自动切换，设有过压保护、缺相、相序保护及机械故障自动保护，本机体积小，重量轻，使用安装方便，运行可靠等优点。(分数显、仪表指示两类)

适用范围：广泛运用于工矿企业、印刷、机床、邮电、铁路、建筑工地、学校、医院、宾馆、国防、科研等部门的电子计算机、精密机床、精密仪器、实验装置、电梯及生产流水线的电源稳压中。同时也适用于电源电压低、波动幅度大的低压配电终端用户及负载变动较大的用电设备，如升降机、起重机、搅拌机等一切需要电压稳定的场所。

技术参数：

输入电压	单相220v ± 20%,三相四线相电压220v ± 20%相电压,线电压380v ± 20%(可定制 ± 30% ± 40%)
输出电压	单相220v 三相380v (可定制三相200v 220v 390v 400v 430v等)
输出精度	1~5 % (可调)
频率	50hz/60hz
效率	98 % (功率等级50kva以上)
响应速度	1.5s
环境温度	-10 ~+ 40
绝缘电阻	5m

过载能力	二倍额定电流,维持一分钟
波形失真	无附加波形失真
保护功能	过压、欠压、过流、缺相、相序、旁路

产品规格、尺寸、重量：

型号	额定容量 (kva)	额定频率 (hz)	输入电压 (v)	输出电压 (v)	输出电流 (a)	重量 (kg)
dbw-20	20	50/60	176-264	220	50	280
dbw-30	30	50/60	176-264	220	136	320
dbw-50	50	50/60	176-264	220	227	430
dbw-100	100	50/60	176-264	220	454	570
dbw-150	150	50/60	176-264	220	632	630
dbw-200	200	50/60	176-264	220	909	720
dbw-250	250	50/60	176-264	220	1022	780
sbw-20	20	50/60	304-456	380	30	240
sbw-30	30	50/60	304-456	380	46	280
sbw-50	50	50/60	304-456	380	76	320
sbw-100	100	50/60	304-456	380	152	480
sbw-150	150	50/60	304-456	380	227	535
sbw-180	180	50/60	304-456	380	273	780
sbw-300	300	50/60	304-456	380	342	950
sbw-320	320	50/60	304-456	380	486	1200
sbw-400	400	50/60	304-456	380	608	1400
sbw-500	500	50/60	304-456	380	760	1600
sbw-600	600	50/60	304-456	380	912	1800
sbw-800	800	50/60	304-456	380	1216	2400
sbw-1000	1000	50/60	304-456	380	1520	2800
sbw-1600	1600	50/60	304-456	380	2430	3500
sbw-2000	2000	50/60	304-456	380	3040	4000
sbw-3000	3000	50/60	304-456	380	4545	5800

注：以上产品输入电压为380v ± 20% 可定制输入电压380v ± 30% 380v ± 40%订购时需说明
 该系列稳压器应在室内使用，正常使用条件为：环境温度：- 15 ~ + 45 海拔高度不超过1000m 相对
 湿度： 90% 安装场所应无严重影响稳压器绝缘的气体，蒸汽，化学沉积，灰尘，污垢及其他爆炸性和
 侵蚀性介质；安装场所应无严重振动或颠簸凡不符合上述规定的特殊使用条件，应由使用单位和我厂
 协商确定。

021-31396329 传真 021-69519209 13391163929