

## 三相调压器 油浸式调压器100 KVA

产品名称	三相调压器 油浸式调压器100 KVA
公司名称	上海红隆电气制造有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	品牌:红隆 型号:TSJY
公司地址	上海市嘉定区外冈工业园区
联系电话	021-39100828 13816999429

## 产品详情

上海红隆电气制造有限公司

详细说明：

产品特点 感应调压器是利用电磁感应原理将初级电能通过磁场感应馈送到次级，又通过改变定子绕组轴线相对角位移和一定的联接方式，使次级负载电压能在带电状态下并在较大的范围内得到平滑无级连续调节的电器产品。特殊设计的感应调压器与自动控制器组成感应稳压器（感应自动调压器）。感应调压器与调压稳压控制器又可组成可调可稳感应调压器。该产品电压等级有 500v、6kv、10kv、三种；冷却方式有，油浸自冷、干式自冷、强迫风冷三种；按目前标准调压器输入输出电压取以下几种：  
作为调压器有220v/0-400v\*、380v/0-420v；380v/0-500v、380v/0-650v\*；6000v/0-6300v；10kv/0-10.5kv 作为稳压器有  $u_1n \pm 2010\%/u_1n \pm (1-5)\%$   $u_1n \pm 1015\%/u_1n \pm (1-5)\%$  其中有\*为特别推荐使用的电压规格。这将利于客户缩小体积，降低成本。用途 感应调压器能适应各负载（感性、容性、阻性），具有过载能力强，输出电压波形畸变小，使用寿命长，运行可靠，维护方便，可进行双速调压等优点，已被广泛运用于工矿、科研等单位，作为调节电压的通用设备，也可作为电机、变压器和其他电器理想的可调试电源。可调可稳感应调压器，既能调压，又能稳压，可作随调随稳的通用调压-稳压设备。容量范围 感应调压器容量范围：三相 20-5000kva 单相 10-3000kva 感应稳压器容量范围：三相 20-8000kva 单相 10-1000kva 可调可稳感应调压器容量范围：三相 20-1800kva 单相 10-1000kva 感应移相器（输出电压相位相对输入电压相位可平滑调节  $\pm 180^\circ$ ）的容量规格有：三相 1-800kva 感应调压器新产品推介 tsja、tdja 主要用途： 感应调压器能在带负荷情况下，无级、平滑、连续地调节输出电压。主要用于电机电器试验、电炉控温、整流设备配套、发电机励磁等，在机械制造、化工、纺织、通讯等行业得到广泛应用。tdja、tsja型油浸式调压器采用斜槽新工艺，波形好，达到iec 标准对电器试验电源的

要求，该系列产品可平滑、无级地调节负载电压，输出电压波形畸变小，寿命长、运行可靠，使用、维护方便、损耗低、过载能力强，具有两种调压速度，是电机、变压器和其他电器最理想的可调电源。特点：1 无触点调节，使用寿命长；2 适用于各种性质的负载；3 过载能力强；4 运行可靠，使用、维护方便。

td(j)a、ts(j)a油浸式自冷感应调压器

一、主要用途：

感应调压器能在带负荷情况下，无级、平滑、连续地调节输出电压。主要用于电机电器试验、电炉控温、整流设备配套、发电机励磁等在机械制造、化工、纺织、通讯、军工等行业得到广泛应用。

产品特点：

- 1、无触点调节，使用寿命长；
- 2、适用于各种性质的负载；
- 3、过载能力强；
- 4、运行可靠，使用、维护方便。

二、安装使用与维护：

- 1、新安装或长期不用的调压器，运行前须用500v才可安全使用，否则应进行热烘处理。热烘处理方法一般可取带电干燥法或送烘房干燥，干燥后应检查各紧固件是否松动，如有松动应加以紧固。
- 2、调压器必须良好接地，以保证安全。
- 3、不准并联使用。
- 4、本机的输入电压值不得超过额定电压，以免烧坏本机或用电设备，在不使用本机时，应将输出电压调至0v，且切断输入电源。
- 5、线圈与电刷接触的表面，应经常保持清洁，否则易引起打火花而烧坏线圈表面。
- 6、从电源接到调压器，调压器到负载的导线和导线端子接头应接触良好，并能通过调压器的额定电流。
- 7、调压器应经常保持清洁不允许有水滴、油污等落入调压器内部。

三、技术参数

20	3	50	380	0-650	17.8	1180	4.6
25			380	0-650	22.2	1400	5.6
31.5			380	0-650	28	1700	6.9
40			380	0-650	35.5	2000	8.3
50			380	0-650	44.4	2360	10.3
63			380	0-650	56	2800	12.5

80		380	0-650	71.1	3350	15.5
100		380	0-650	88.8	4000	19
125		380	0-650	111	4750	23
160		380	0-650	142	5600	28
200		380	0-650	178	6700	34.5
250		380	0-650	222	8000	42.5
315		380	0-650	280	9500	51.5
400		380	0-650	355	11200	63
500		380	0-650	444	13200	77.5
630		380	0-650	560	16000	95
		6000	0-6300	57.7	17000	8
		10000	0-10500	34.6	18000	5
800		380	0-650	711	19000	115
		6000	0-6300	73.3	20000	9.8
		10000	0-10500	44	21200	6.2
1000		380	0-650	888	22400	140
		6000	0-6300	91.6	23600	11.8
		10000	0-10500	55	25000	7.5
1250		380	0-650	1110	26500	175
		6000	0-6300	115	28000	14.5

三相380v/0 ~ 380(420)v、380v/0 ~ 500v/0v-650v以及其他非标准规格均可按用户要求承接制造

。欢迎来电咨询/021-31396329 传真 021-69519209 技术部电话 13391163929 周 售后电话 021-60449996 销售部电话 13816999429 樊