

昆仑液压油（L-HM46）

产品名称	昆仑液压油（L-HM46）
公司名称	山西昆仑润滑油销售有限公司
价格	2450.00/桶
规格参数	品牌:昆仑 型号:46# 规格:200L/桶
公司地址	山西省太原市建南汽配城200号
联系电话	0351-7875830 13934531562

产品详情

I-hm抗磨液压油

[产品性能]

优良的粘温性能，保证液压元件在工作压力和温度发生变化的条件下得到良好润滑、冷却和密封；
优异的极压抗磨性能，减缓设备的磨损，有效延长泵及系统的运转寿命；
优良的氧化安定性，减缓油品的衰变速度，延长换油期；
优良的抗泡性和空气释放性，保证系统灵敏、准确、平稳的传递静压能；优良的抗乳化性和过滤性，可使混入油中的水份迅速分离，最大限度地减少过滤器堵塞，保证油品的正常润滑；
无灰型比锌型hm液压油具有更优异的水解安定性能；与各种常规密封材料均有良好的适应性。

[应用范围]

主要用于工程机械、建筑机械、矿山机械、轧钢、塑料加工、远洋船舶等各种类型的中、高压液压系统，钢铜摩擦副的叶片泵和柱塞泵等均适用。也适用于中等负荷的工业齿轮传动装置。

[产品型号]

可供应I-hm15、22、32、46、68、100、150七个品种牌号。

产品典型数据				
项目	I-hl 32	I-hl 46	I-hl 48	试验方法

运动黏度mm 2/s 40	30.69	45.61	62.25	gb/t 265
黏度指数	103	101	100	gb/t 2541
闪点(开口) ,	221	236	254	gb/t3536
倾点 ,	-19	-11	-10	gb/t3535
空气释放值(50) , min	2.5	3.2	11.4	sh/t 0308
密封适应性 指数	6	6	4	sh/t 0305
抗乳化度(40- 37-3) min 54	15	14	14	gb/t 7305