

橡塑隔音板 隔音板制作

产品名称	橡塑隔音板 隔音板制作
公司名称	深圳市静音王建材有限公司
价格	52.00/m ²
规格参数	品牌:静音王 型号:jyw-16 规格:1220*2440*16
公司地址	宝安区石岩镇爱群路同富裕工业区
联系电话	0755-33940665 15013589349

产品详情

说明：根据采购数量、规格、要求（防火，环保，防潮，密度等）不同，价格也会有所差别，具体价格以电话沟通为准，139/2466/9372 欢迎来电咨询

顾客朋友们，我是深圳静音王建材的欧阳，有需求敬请联系我们，我们会以最优惠的价格做为回馈，并且质量保证。我公司专业生产阻尼隔音板，复合隔音板，发泡减震垫，聚酯纤维吸音棉，阻燃鸡蛋棉，减震挂钩等一系列隔音材料

阻尼隔音板特点：

- 1.) 隔声量大：最低隔声量达37db.
- 2.) 环保防火：完全满足环保e1级:100%不含石棉，遇火无烟无毒，营造绿色健康生活空间。防火规范的要求:防火等级达a级。良好的防火性能，不燃性达到gb8624-1997a级
- 3.) 防爆裂：可防外物撞击后的爆裂，在潮湿环境可正常使用。
- 4.) 耐候耐久性：产品具有耐水性，耐热性，抗紫外线，不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常。防霉、防菌、防虫、防白蚁。
- 5.) 安装方便：可刷可裁，方便与其他装饰材料并行安装。
- 6.) 产品规格：1220*2440*16mm/18mm/20mm

阻尼隔音板安装：

- 1.) 安装龙骨架（龙骨有木方龙骨，轻钢龙骨等等）
- 2.) 填充隔音棉
- 3.) 封隔音板，手工切割阻尼隔音复合板，可用一般的薄片锯或手锯完成。如大量板材需现场切割，建议使用电动圆盘齿锯。切割锯片是金刚石锯片。对圆或弧形的切割则可采用电动曲线锯进行施工。可用电钻或开孔器任意在距边缘10mm以上的板面上钻孔或开方孔。（在封隔音板之前，先贴一层隔音毡效果更佳）
- 4.) 密封和固定。使用填缝枪沿隔音板外围涂抹一道约5毫米宽的隔音密封剂，然后将隔音板推到紧靠相邻的墙体、楼层、墙板，从缝隙处被挤出的多余密封剂应用刮刀及时刮去。固定隔音板时，应尽可能将静音王建材板跟原先的墙板交错排列。

产品特点

1、墙体隔音要求50+分贝时使用隔音板

2、原材料的使用减少60%以上

3、工程工时降低50%

4、墙体厚度减少50%以上

5、使用方法跟石膏板一致

6、隔音效果永不失效

隔音板的独特优势

1、隔音板16毫米厚

2、轻松取得墙体隔声55分贝

3、墙体隔声50分贝时最经济解决方案

4、使用方法跟石膏板一致

5、取得隔音50分贝时墙体最薄

6、用于新建工程、旧工程改造

7、不含任何金属不影响无线通讯

8、没有任何有机物排放安全环保

9、少量材料取得极高隔声效果绿色节能

阻尼隔音板应用于ktv、酒吧、办公室、体育馆、宾馆酒楼、电影院、剧院、体育馆、录音室、演播厅、

会议厅、歌舞厅、健身房、营业厅、卡拉ok厅、排练厅、医院、图书馆、试听室、家庭影院等防火要求高的场所。

阻尼隔音板经过多年精心研制和工艺革新，应用现代化新技术制成的一次性生产成型的绿色环保板材。其市场应用非常广泛，可替代木质板、中纤板、石膏板、硅酸钙板等板材，即可应用于办公楼、酒店、商业中心等场所的室内隔墙、天花吊顶装修，也可应用于制造家具、防火门、通风管等需要使用板材的行业。

阻尼隔音板厂家：深圳静音王建材有限公司

隔音材料联系方式：139/2466/9372 qq:2302389535 欧阳

复合隔音板网址：<http://www.soundproof.cn/html/14172836641667.html>

公司地址：深圳市宝安区石岩镇爱群路同富裕工业区4-4栋