孔板流量计 宏达 LGB

产品名称	孔板流量计 宏达 LGB
公司名称	开封宏达自动化仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宏达 型号:LGB 测量范围:根据用户需要
公司地址	开封宏达大道北段1号【宏达集团】
联系电话	0371-26680701 13569509098

产品详情

品牌 宏达 型号 LGB

 测量范围
 根据用户需要
 公称通径
 DN50-DN1600

 测量精度
 1.0
 公称压力
 30MPa (Mpa)

适用范围 根据客户需要

孔板流量计有悠久的历史背景,各种试验数据齐全。结构简单,无可动部件、长期使用稳定可靠,丰富的设计制造和应用经验。标准化程度高,可不必进行实流标定。标准孔板有可靠的实验数据和完善的国际、国家标准。在国外和国内有着其固有的巨大市场,用户熟悉、数据完善;遵循国际标准计算与加工、使用灵活方便;国内目前流量测量中应用最广泛的仍然是差压式流量计,据有关资料的估计占流量仪表总用量的60%-70%之间。它在石油、化工、矿冶、钢铁、电力、水利、造纸、制药、食品和化纤等许多行业中被广泛使用。主要技术参数 公称通径:dn50 –

dn1000 依据国家标准gb/t2624-93进行设计制造 依据国家检定规程jjg 640-94进行出厂检定 取压方法: 角接取压、法兰取压、d-d/2取压 基本精度: ± 0.5%、 ± 1%、 ± 1.5% 流量范围:

1:15 公称压力: 0.6、1.0、1.6、2.5、4.0、6.4、10 (mpa) 被测介质:

水、空气、天然气、饱合蒸气、过热蒸气、其它混合介质 被测介质温度:-10 ~+450 供电电源: 24vdc 显示: lcd同屏显示瞬时流量、累积流量、流体压力、流体温度及差压值 输出信号: 4-20ma dc或rs485通讯 防爆性能:本安型ibiict5 防护性能: ip 65